



Chaussure basse au look sportif  
Dissipatrice



- Chaussure de sécurité basse de type urban sport **conçue avec une technologie alliant performance et légèreté**. Coloris noir et jaune.
- Tige en **Microfibre Light**, hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant.
- Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique, testées suivant la norme **EN 61340-4-3/4-5/5-1**.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par lacage. Lacet noir 100 cm plus un lacet jaune dans la boîte.
- Languette textile, matelassée sur le cou de pied pour plus de confort et associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- Première de propreté **SOFT LIGHT** en **polymère expansé ultra léger**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et équipée du système **Link ESD™** système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant (Brevet déposé).
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la norme **22568-4:2021**, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
- Embout de sécurité **ALU-LITE® B** en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier. Hauteur minimale après test  $\geq 4\text{mm}$  par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-1:2019**.



- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- **Formulation du PU confort spéciale** à faible densité.
  - Plus léger mais aussi performant qu'un polyuréthane classique.
  - Garantit un meilleur rapport 'durabilité / poids'.
  - **Sensation de légèreté inégalée.**
  - **Adapté aux environnements peu contraignants.**
  - Bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.

Résistance au glissement  
selon la norme ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium  
A - **0,42** ( $>0,31$ ) / B - **0,45** ( $>0,36$ )

Exigence additionnelle **SR**  
Sol céramique /Glycérine  
C - **0,21** ( $>0,19$ ) / D - **0,24** ( $>0,22$ )

|                 |                                       |                 |                 |                 |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids           | Brut (42) : 1140 g / Net (42) : 934 g |                 |                 |                 |
| Pointure        | 35 au 39                              | 40 au 41        | 42 au 45        | 46 au 48        |
| Conditionnement | 5 paires                              | 10 paires       |                 | 5 paires        |
| Boîtes (mm)     | 306 x 192 x 114                       |                 | 335 x 210 x 130 |                 |
| Cartons (mm)    | 592 x 212 x 313                       | 592 x 410 x 313 | 685 x 440 x 356 | 680 x 234 x 356 |