DIAMOND METAL FREE

AIMONT STYLE & STORY

WILDCAT
DM10174

S3S CI FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 47

Chaussure montante au look sportif
Antistatique

metal FREE | STARK® | 3DLining | Light PLUS | VENTO PLUS | FLEX system ZERO

- Chaussure de sécurité montante de type urban sport, ultra légère .
- Tige en nubuck souple hydrofuge , talon et avant pied en **Stark®** anti -abrasion**.** Coloris taupe / noir.
- Doublure des quartiers en **maille « 3D »**. Tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage. Lacet noir 120 cm.
- Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la norme **22568-4:2021**, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS® B** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-2:2019**.

Semelle DIAMONT en **PU** bi-densité® **BASF** de dernière génération :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Profil linéaire, confort, légèreté et polyvalence
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- Protection bout avec remontée en PU sur l'avant-pied

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,37** (>0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,42** (>0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,22** (>0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,30** (>0,22)

Poids	Brut (42) : 1198 g / Net (42) : 970 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	335 x 210 x 130		335 x 245 x 130	
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356