VIGOREX

AIMONT
STYLE & STORY

ZINC ESD
IAIA121

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48

Chaussure montante
Dissipatrice

* Brevet International

- Chaussure de sécurité montante de style outdoor, **conçue avec une technologie anti-fatigue.** Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1** protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. Coloris marron / noir.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, épaisseur 1,8 / 2,0 mm et renfort anti-abrasion sur l'avant pied. Coloris marron / noir.
- Doublure en textile technique **OVER DRY**, très résistant et haute respirabilité .
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage. Lacet noir 120 cm.
- Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et équipée du système **Link ESD™** système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant sans coutures (Brevet déposé).
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®.**
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM®** , protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- Embout de sécurité **ALU-LITE®** en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier.

Semelle en bi-composant **PU /** et insert en **E-TPU** dit **Infinergy ® de BASF**

- Insert en E-TPU à faible densité de 0,25.
  - Aussi élastique que le caoutchouc mais plus léger.
  - Haute résistance à l'abrasion et la traction.
  - Bonne résistance chimique.
  - Durabilité à long terme dans une large plage de température.
  - Résilience exceptionnelle (haute capacité à restituer l'énergie).

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA + SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,73** (>0,32) / Talon **0,70** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,30** (>0,18) / Talon **0,28** (>0,13)

Poids	Poids brut (42) : 1614 g / Poids net (42) : 1386 g			
Pointure	38 - 39	40 - 41	42 - 45	46 - 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350