



JALSNATCH ESD

S3S AN CI HI HRO FO SR

Référence : JBB102

EXO-KNIT™	PRO X'FOAM®	JGRIPP	Dyna-Flex®	0% METAL
nano Xetane B	Air & Shock	35-48	490 g 1 pied 42	ESD



Basket haute ultra sportive et légère

LES + JALLATTE

Semelle **Confort** en **Super Critical Foam** à base de **PEBAX®** by ARKEMA, **technologie STAR** de l'univers du RUNNING. **Retour d'énergie** OPTIMAL et effet **antifatigue** garanti grâce à un **amorti** durable et une **légèreté** exceptionnelle.

COMPOSITION

TIGE

EXO-KNIT : tricot technique 3D **KNIT** - respirant et hydrofuge
Sans découpe ni couture = SEAMLESS
Renforts latéraux en TPU agissant comme un **EXO** squelette
OVER-CAP en TPU plus épais à l'avant pied
Ankle protector, protection des malléoles contre les chocs latéraux - Valeur moyenne 9,9 kN (≤ 15kN)
Doublure SURF - maille multicouche thermorégulatrice

EMBOUT - B

Nano-Xétane B : Embout composite de type B résistant à 200 J
Matrice en résine polymère, fibres de verre à haute résistance et nanoparticules améliorant rigidité et résistance à l'impact
Hauteur minimale après test > 4mm par rapport à l'embout de type A

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Air & Shock : semelle amovible en Elastopan à faible densité et mémoire de forme - Ultra légère
Aération maximale grâce aux perforations et aux canaux d'évacuation
Link-ESD Dissipatrice sans couture
Absorbeur de chocs au talon
Anatomique et perforée

ANTIPERFORATION - S

DYNA-FLEX® : insert non tissé 100% fibres HPPE Polymère thermoplastique à chaînes moléculaires très longues et à haute performance
Flexibilité ++ et légèreté
Résistance à la perforation avec **pointe S de 3 mm**, conforme à la norme 22568-4:2021

SEMELLE

PRO X'FOAM® :
Semelle **confort** en **Super Critical Foam** à base de **PEBAX®** by Arkema - Technologie STAR de l'univers du RUNNING
Retour d'énergie optimal et amorti durable
Légèreté exceptionnelle

JGRIPP :
Semelle **usure** en NBR type **TRIFTANE®** by Jallatte
Adhérence et robustesse ++
Résistance à la chaleur de contact 300° C - **HRO**

Poids	Brut (42) : 1196 g / Net (42) : 980 g	
Pointure	35 au 42	43 au 48
Conditionnement	10 paires	
Boîtes (mm)	335 x 210 x 130	335 x 244 x 130
Cartons (mm)	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356

NORMES

EN ISO 20345:2022+A1:2024



Embout B résistant à un choc de 200 J



Anti-perforation non métal pointe S



Protection des malléoles



Résistance des matériaux de la tige à l'eau



Isolation thermique contre le froid



Isolation thermique contre la chaleur



Semelle résistante à la chaleur par contact



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance de la semelle au glissement

EN ISO 61340



ESD

Dissipe les charges électrostatiques

Règlement DGUV 112-191



Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022

Sol céramique / Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,42** (≥0,31)

B - Avant vers l'arrière **0,43** (≥0,36)

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/Glycérine

C - Talon vers l'avant **0,23** (≥0,19)

D - Avant vers l'arrière **0,29** (≥0,22)

