

JALSNATCH ESD

S3S AN CI HI HRO FO SR

Referencia : JBB102

EXO-KNIT	PRO X'FOAM	JGRIPP	Dyna-Flex	0% METAL
nanoXetane B	Air & Shock	35-48	490 g 1 pie 42	ESD



Basket alta ultra deportiva y ligera

LOS + JALLATTE

Suela **Confort** de **Super Critical Foam** a base de **PEBAX®** by ARKEMA, **tecnología STAR** del universo del RUNNING. **Retorno de energía** ÓPTIMO y efecto **anti fatiga** garantizado, gracias a una **amortiguación** duradera y una excepcional **ligereza**.

COMPOSICIÓN

CAÑA

EXO-KNIT : tejido técnico 3D **KNIT** – transpirable e hidrófugo
Sin cortes ni costuras = SEAMLESS
Refuerzos laterales de TPU, actuando como un **EXO**esqueleto OVER-CAP de TPU más grueso en la puntera
Ankle protector, protección de los maléolos contra los golpes laterales – Valor medio 9,9 kN (≤ 15 kN)
SURF – Forro malla multicapa termorreguladora

PUNTERA B

Nano-Xétane B : Puntera en material composite de tipo B, resistente a 200 J. Matriz de resina polimérica, fibra de vidrio de alta resistencia y nanopartículas que mejoran la rigidez y la resistencia a los impactos
Altura mínima después del test > 4 mm con relación a la puntera de tipo A

PLANTILLA DE LIMPIEZA

Air & Shock : suela amovible de Elastopan de baja densidad y memoria de forma - Ultraligera
Aeración máxima gracias a las perforaciones y a los canales de evacuación
Link-ESD Disipadora sin costuras
Talón absorbedor de choques
Anatómica y perforada

ANTIPERFORACIÓN - S

DYNA-FLEX® : inserto no tejido 100% fibras HPPE Polímero termoplástico de cadenas moleculares muy largas de altas prestaciones
Flexibilidad ++ y ligereza
Resistencia a la perforación con **punta S de 3 mm**, conforme a la norma 22568-4:2021

SUELA

PRO X'FOAM® :
Suela **confort** de **Super Critical Foam** a base de **PEBAX®** by Arkema - Tecnología STAR del universo del RUNNING
Retorno de energía óptimo y amortiguación duradera
Ligereza excepcional

JGRIPP :
Suela **desgaste** de NBR tipo **TRIFTANE®** by Jallatte
Adherencia y robustez ++
Resistencia al calor de contacto a 300° C - **HRO**

Peso	Peso total (42) : 1196 g / Peso neto (42) : 980 g	
Tallas	35 al 42	43 al 48
Embalaje	10 pares	
Caja (mm)	335 x 210 x 130	335 x 244 x 130
Dimensiones (mm)	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356

NORMA

EN ISO 20345:2022+A1:2024



Puntera B resistente a un golpe de 200 julios



Anti-perforación no metal punta S



Protección de los maleolos



Resistencia al agua de los materiales de la caña



Aislamiento térmico contra el frío



Aislamiento térmico contra el calor



Suela resistente al calor por contacto



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Resistencia de la suela a los resbalones



ESD

EN ISO 61340 Elimina las cargas electrostáticas

Normativa DGUV 112-191



Coefficiente de adherencia norma EN ISO 20345:2022

Suelo cerámico/ Laurilsulfato sódico NaLS

A - Del talón hacia delante **0,42** ($\geq 0,31$)

B - De adelante hacia atrás **0,43** ($\geq 0,36$)

Requisito adicional SR: Suelo cerámico / Glicerina

C - Del talón hacia delante **0,23** ($\geq 0,19$)

D - De adelante hacia atrás **0,29** ($\geq 0,22$)

