FICHE TECHNIQUE
COLLECTION SUPERBAX

JALFIT ESD
S3S CI HI HRO FO SR

Référence : JBJB203

EXO-KNIT™ | PRO X'FOAM® | JGRIPP | Dyna-Flex® | 0% METAL

nanoXetane B | Air & Shock | 35-48 | 450 g (1 pied 42) | ESD



Basket basse ultra sportive et légère

LES + JALLATTE

Semelle **Confort** en **Super Critical Foam** à base de **PEBAX®** by ARKEMA, **technologie STAR** de l'univers du RUNNING. **Retour d'énergie** OPTIMAL et effet **antifatigue** garanti grâce à un **amorti** durable et une **légèreté** exceptionnelle.

COMPOSITION

TIGE

EXO-KNIT : tricot technique 3D **KNIT** - respirant et hydrofuge
Sans découpe ni couture = SEAMLESS
Renforts latéraux en TPU agissant comme un **EXO** squelette
OVER-CAP en TPU plus épais à l'avant pied
Doublure SURF - maille multicouche thermorégulatrice

EMBOUT - B

Nano-Xétane B : Embout composite de type B resistant à 200 J
Matrice en résine polymère, fibres de verre à haute résistance et nanoparticules améliorant rigidité et résistance à l'impact
Hauteur minimale aprés test > 4mm par rapport à l'embout de type A

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Air & Shock : semelle amovible en Elastopan à faible densité et mémoire de forme - Ultra légère
Aération maximale grâce aux perforations et aux canaux d'évacuation
Link-ESD Dissipatrice sans couture
Absorbeur de chocs au talon
Anatomique et perforée

ANTIPERFORATION - S

DYNA-FLEX® : insert non tissé 100% fibres HPPE Polymère thermoplastique à chaînes moléculaires très longues et à haute performance
Flexibilité ++ et légèreté
Résistance à la perforation avec **pointe S de 3 mm**, conforme à la norme 22568-4:2021

SEMELLE

PRO X'FOAM® :
Semelle **confort** en **Super Critical Foam** à base de **PEBAX®** by Arkema - Technologie STAR de l'univers du RUNNING
Retour d'énergie optimal et amorti durable
Légèreté exceptionnelle

JGRIPP :
Semelle **usure** en NBR type **TRIFTANE®** by Jallatte
Adhérence et robustesse ++
Résistance à la chaleur de contact 300° C - **HRO**

NORMES

EN ISO 20345:2022+A1:2024

- B — Embout B résistant à un choc de 200 J
- PS — Anti-perforation non métal pointe S
- WPA — Résistance des matériaux de la tige à l'eau
- CI — Isolation thermique contre le froid
- HI — Isolation thermique contre la chaleur
- HRO — Semelle résistante à la chaleur par contact
- FO — Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- SR — Résistance de la semelle au glissement

EN ISO 61340 — **ESD** Dissipe les charges électrostatiques

Règlement DGUV 112-191

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022
Sol céramique / Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,42** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,43** (≥0,36)
Exigence additionnelle SR : Sol céramique/Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,23** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,29** (≥0,22)



Poids	Brut (42) : 1116 g / Net (42) : 900 g	
Pointure	35 au 42	43 au 48
Conditionnement	10 paires	
Boites (mm)	335 x 210 x 130	335 x 244 x 130
Cartons (mm)	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356

Jallatte
5, Rue du Fort, 30170 Saint Hippolyte du Fort, France
+33(0) 4 66 80 63 00 | commercial@jallatte.fr
www.jallatte.fr

Document non contractuel - Copyright JALLATTE - Diffusion Controlée

17/09/2026