

JALFIT ESD

S3S CI HI HRO FO SR

Referencia : JBB203

EXO-KNIT	PRO X'FOAM	JGRIPP	Dyna-Flex	0% METAL
nano Xétane B	Air & Shock	35-48	450 g 1 pie 42	ESD



Basket baja ultra deportiva y ligera

LOS + JALLATTE

Suela **Confort** de **Super Critical Foam** a base de **PEBAX®** by ARKEMA, **tecnología STAR** del universo del RUNNING. **Retorno de energía** ÓPTIMO y efecto **anti fatiga** garantizado, gracias a una **amortiguación** duradera y una excepcional **ligereza**.

COMPOSICIÓN

CAÑA

EXO-KNIT : tejido técnico 3D **KNIT** - transpirable e hidrófugo
Sin cortes ni costuras = SEAMLESS
Refuerzos laterales de TPU, actuando como un **EXO** esqueleto
OVER-CAP de TPU más grueso en la puntera
SURF - Forro malla multicapa termorreguladora

PUNTERA B

Nano-Xétane B : Puntera en material composite de tipo B, resistente a 200 J. Matriz de resina polimérica, fibra de vidrio de alta resistencia y nanopartículas que mejoran la rigidez y la resistencia a los impactos
Altura mínima después del test > 4 mm con relación a la puntera de tipo A

PLANTILLA DE LIMPIEZA

Air & Shock : suela amovible de Elastopan de baja densidad y memoria de forma - Ultraligera
Aeración máxima gracias a las perforaciones y a los canales de evacuación
Link-ESD Disipadora sin costuras
Talón absorbedor de choques
Anatómica y perforada

ANTIPERFORACIÓN - S

DYNA-FLEX® : inserto no tejido 100% fibras HPPE Polímero termoplástico de cadenas moleculares muy largas de altas prestaciones
Flexibilidad ++ y ligereza
Resistencia a la perforación con **punta S de 3 mm**, conforme a la norma 22568-4:2021

SUELA

PRO X'FOAM® :
Suela **confort** de **Super Critical Foam** a base de **PEBAX®** by Arkema - Tecnología STAR del universo del RUNNING
Retorno de energía óptimo y amortiguación duradera
Ligereza excepcional

JGRIPP :
Suela **desgaste** de NBR tipo **TRIFTANE®** by Jallatte
Adherencia y robustez ++
Resistencia al calor de contacto a 300° C - **HRO**

NORMA

EN ISO 20345:2022+A1:2024



Puntera B resistente a un golpe de 200 julios



Anti-perforación no metal punta S



Resistencia al agua de los materiales de la caña



Aislamiento térmico contra el frío



Aislamiento térmico contra el calor



Suela resistente al calor por contacto



Resistencia de la suela a los hidrocarburos



Resistencia de la suela a los resbalones



ESD

EN ISO 61340 Elimina las cargas electrostáticas

Normativa DGUV 112-191



Coefficiente de adherencia norma EN ISO 20345:2022

Suelo cerámico/ Laurilsulfato sódico NaLS

A - Del talón hacia delante **0,42** (≥0,31)

B - De adelante hacia atrás **0,43** (≥0,36)

Requisito adicional SR : Suelo cerámico / Glicerina

C - Del talón hacia delante **0,23** (≥0,19)

D - De adelante hacia atrás **0,29** (≥0,22)



Peso	Peso total (42) : 1116 g / Peso neto (42) : 900 g	
Tallas	35 al 42	43 al 48
Embalaje	10 pares	
Caja (mm)	335 x 210 x 130	335 x 244 x 130
Dimensiones (mm)	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356



5, Rue du Fort, 30170 Saint Hippolyte du Fort, France
+33(0) 4 66 80 63 00 | commercial@jallatte.fr
www.jallatte.fr