

# JALGALLIA SAS ESD JHJH404



**S1P SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**Dal 38 al 48**



\* Brevet International Déposé

- **Pelle scamosciata e tessuto traspirante**
- **Suola High Rebound in Elastopan di BASF.**
- **Puntale in alluminio e anti perforazione in composito.**
- **Antistatica**

- ❖ Calzatura antinfortunistica bassa nera urban sport concepita con tecnologia innovativa **High Rebound di BASF.**
- ❖ Calzature dissipative **ESD** di classe II, testate secondo **EN 61340-4-3 e EN 61340-5-1** che proteggono i dispositivi elettronici dalle scariche elettrostatiche.
- ❖ Tomaia in pelle scamosciata e tessuto tecnico, traspirante e anti-abrasione. Inserto in TPU nel tallone per un buon supporto e un migliore allineamento del piede nella scarpa per limitare il rischio di distorsioni. Colore blu/nero.
- ❖ Fodera in rete 3D. Tessuto tridimensionale che combina una schiuma per la protezione e il comfort, e una struttura aperta (griglia) per la ventilazione periferica del piede
- ❖ Linguetta foderata e imbottita per una migliore protezione del collo del piede, combinata con due soffiotti laterali per evitare che il materiale entri nella scarpa.
- ❖ Imbottitura superiore in morbida schiuma e compatta per una maggiore comodità e protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Sistema di allacciatura con 3 paia di occhielli in metallo e 3 paia di 'lacci Speed'. Anello di bloccaggio della linguetta. Lacci piatti in colore nero 130 cm da 38 a 40 e 140 cm da 41 a 48
- ❖ Tirante posteriore per facilitare la calzata.
- ❖ **Soletta Memory + Gel ESD**, composta da una schiuma di memoria termosensibile e un inserto in gel per ottimizzare l'effetto anti-fatica e l'assorbimento degli urti del tallone. Anatomico, perforato e dissipativo
- ❖ Calzatura **ergonomica** con puntale in alluminio **PREM-Alu**, resistente a colpi di 200 Joules
- ❖ Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ By Jallatte ESD**, conforme à la norme **12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Contrafforte per un miglior sostegno del tallone.
- ❖ Suola innovativa **Extra Rebound 41,5 di BASF**, bi-densità **PU / PU**, nuova tecnologia che garantisce una restituzione di energia maggiore **del 40% sia in fase di appoggio che di spinta del piede.**

**Resistenza allo scivolamento** Secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Suolo ceramica /laurilsolfato  
Piano **0,41** (>0,32) – tacco **0,30** (>0,28)

**SRB** Suolo Acciaio / Glicerina  
Piano **0,18** (>0,18) – tacco **0,15** (>0,13)



- Base d'appoggio estremamente leggera e flessibile.
- L'energia viene rilasciata in modo uniforme su tutta la superficie.
- Riduce la sensazione di fatica dovuta alla postura.
- Design rialzato che favorisce il drenaggio dei liquidi.



**Jallatte®**

www.jallatte.com

Pesi	Lordo (42) : 1472 g / Netto (42) : 1244 g			
Taglie	38 al 39	40	41 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359