

S3 CI HI SRC
EN ISO 20345:2011
Del 35 al 48



PLEINE FLEUR



Link-ESD



- Caña piel plena flor hidrofugada
- Suela PU/PU BASF®
- Dissipativa
- Puntera polímero y antiperforación no metal

- Calzado de seguridad de tipo urbano sport, integrando la tecnología antifatiga **MAXI-Soft Duo™** diseñada para la posición de pie prolongada o la marcha.
- Electrostática zapatos dissipativas ESD clase ambiental II probado según **EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1**, protege los dispositivos electrónicos contra los fenómenos de descarga electrostática.
- Caña piel plena flor hidrofugada. Color negro. Marcado reflectante sobre la talonera.
- Forro de los cuartos « **3D** » **SURF**. Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- Cierre mediante cordones sobre 7 pares de ojeteros no metálicos. Cordones negro : 160 cm.
- Suela interior confortable perforada : **MAXI-Soft Duo™**, compuesta por una capa **Soft en PU Dynamic de BASF®** con memoria de forma termosensible y por un inserto tamaño maxi en **Elastopande BASF®**, mejorando la distribución del peso y reduciendo los puntos de presión, que permite absorber y aliviar el estrés corporal en posición de pie prolongada y durante la marcha. Anatómica, perforada y equipada con el sistema **Link ESDTM** disipador de la electricidad estática multicontacto innovador sin costuras. (Patente registrada).
- Ajuste ergonómico, con puntera ancha de polímero de síntesis **SPRINGTANE B**, Resistente a un choque de 200 julios. Altura mínima después del test ≥ 4 mm con relación a la puntera de tipo A, según la norma 22568-2 : 2021.
- Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones **FleXtane By Jallatte** cumple con la **norma 22568-4 : 2021**, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética, cosida directamente en la caña para una protección del 100% de la superficie del pie.
- Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- Suela en **PU / PU de BASF®** de diseño urbano sport, con un perfil lineal y una excelente resistencia al deslizamiento.



Coefficiente de adherencia

Norma EN ISO 20345:2011

SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo cerámica / agua y detergente
Piano **0,62** (>0,32) - Taco **0,48** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,23** (>0,18) – Taco **0,19** (>0,13)



- Base de apoyo extremadamente ligera y flexible.
- Energía restituida de forma constante y en toda la superficie.
- Reducción de la sensación de fatiga debido a la postura.
- Relieve que favorece la evacuación de los fluidos.



www.jallatte.com

Peso	Peso total (42): 1436 g / Peso neto (42): 1220 g			
Tallas	35 al 39	40	41 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Dimensiones (mm)	687 x 226 x 350	687 x 432 x 348	689 x 511 x 351	689 x 260 x 348