JALPROCESS SAS ESD
JIJI114

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
Del 35 al 48

- **Caña piel plena flor hidrofugada**
- **Suela PU/PU BASF®**
- **Dissipativa**
- **Puntera polímero y antiperforación no metal**

❖ Calzado de seguridad de tipo urbano sport, integrando la tecnología antifatiga **MAXI-Soft Duo™** diseñada para la posición de pie prolongada o la marcha.

❖ Electrostática zapatos disipativas ESD clase ambiental II probado según **EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1,** protege los dispositivos electrónicos contra los fenómenos de descarga electrostática.

❖ Caña piel plena flor hidrofugada. Color negro. Marcado reflectante sobre la talonera.

❖ Forro de los cuartos « **3D** » **SURF**. Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.

❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.

❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.

❖ Cierre mediante cordones sobre 7 pares de ojetes no metálicos. Cordones negro : 160 cm.

❖ Suela interior confortable perforada : **MAXI-Soft Duo™**, compuesta por una capa **Soft en PU Dynamic de BASF®** con memoria de forma termosensible y por un inserto tamaño maxi **en Elastopande BASF®,** mejorando la distribución del peso y reduciendo los puntos de presión, que permite absorber y aliviar el estrés corporal en posición de pie prolongada y durante la marcha. Anatómica, perforada y equipada con el sistema **Link ESDTM** disipador de la electricidad estática multicontacto innovador sin costuras. (Patente registrada).

❖ Ajuste ergonómico, con puntera ancha de polímero de síntesis **SPRINGTANE B**, Resistente a un choque de 200 julios. Altura mínima después del test ≥ 4 mm con relación a la puntera de tipo A, según la norma 22568-2:2019.

❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones **FleXtane By Jallatte** cumple con la **norma 12568: 2010**, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética, cosida directamente en la caña para una protección del 100% de la superficie del pie.

❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.

❖ Suela en **PU / PU de BASF®** de diseño urbano sport, con un perfil lineal y una excelente resistencia al deslizamiento.

Coeficiente de adherencia
Norma EN ISO 20345:2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo céramica / agua y detergente
Piano **0,62** (>0,32) - Taco **0,48** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,23** (>0,18) – Taco **0,19** (>0,13)

- Base de apoyo extremadamente ligera y flexible.
- Energía restituida de forma constante y en toda la superficie.
- Reducción de la sensación de fatiga debido a la postura.
- Relieve que favorece la evacuación de los fluidos.

Peso	Peso total (42): 1436 g / Peso neto (42): 1220 g			
Tallas	35 al 39	40	41 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Dimensións (mm)	687 x 226 x 350	687 x 432 x 348	689 x 511 x 351	689 x 260 x 348

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

19/12/2023

www.jallatte.com