# JALROADSTER
# JIJI194

*Brevet International

**S3S SC CI HI HRO LG FO SR**
**EN ISO 20345:2022**
**du 35 au 48**

MAT PULL-UP — QuickLio™ — 0% METAL



- **Cuir plein fleur hydrofuge**
- **Semelle Vibram®**
- **Antistatique**
- **Embout polymère type B et anti perforation non métallique S**

- Rangers de sécurité de style outdoor intégrant **la technologie antifatigue MAXI-Soft Duo™** conçue pour les stations debout prolongées (Marche ou piétinement). Hauteur intérieure de la tige en 42 : 19,2 cm.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up. Renfort anti-abrasion au talon. **Renfort TPU** au niveau des malléoles.
- Sur embout pare-pierre en polyuréthane, marquage **SC** conforme à la norme **EN ISO 20345:2021** pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Doublure en **maille 3D Surf,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Matelassage de haut de tige ergonomique en mousse souple et compacte, pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Languette en cuir, matelassée pour un meilleur confort sur le cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- Renfort de protection au niveau de la malléole.
- Fermeture par laçage sur 5 paires de passe-lacets non métalliques et 2 paires de crochets **Quick Lio**. Lacet 150 cm.
- Semelle intérieure de confort perforée : **MAXI-Soft Duo™** composée d'une couche d'accueil Soft en **PU Dynamic de BASF®** à mémoire de forme thermo-sensible et d'un insert taille maxi en **Elastopan de BASF®**, améliore la répartition du poids en réduisant les points de pression et permet d'absorber et de soulager le stress corporel en position debout prolongée et pendant la marche. Anatomique, perforée.



- **Chaussant ergonomique** avec l'embout **Springtane-B ™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- Première de montage **FleXtane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la **norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort assurant un bon maintien de l'emboîtage du talon.
- Semelle en **PU / CA Vibram®** au design outdoor équipée du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRIP**, marquage **LG** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021**, permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

**Résistance au glissement** norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,36** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,45** (≥0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,22** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,25** (≥0,22)

BASF We create chemistry

- Base de soutien extrêmement légère et flexible.
- Energie restituée de manière constante et sur toute la surface.
- Réduction de la sensation de fatigue due à la posture.
- Crampons profonds avec relief favorisant l'évacuation des fluides.
- Bonne résistance à la chaleur.



| | | |
|---|---|---|
| Poids | Brut (42) : 1859 g / Net (42) : 1550 g | |
| Pointure | 35 al 45 | 46 al 48 |
| Conditionnement | 5 paires | |
| Boites (mm) | 337 x 328 x 135 | 365 x 320 x 134 |
| Cartons (mm) | 625 x 425 x 343 | 690 x 330 x 383 |

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

09/04/2026

Jallatte®

www.jallatte.com