

S3 CI HI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 48



- Pelle in pieno fiore idrorepellente
- Suola **Vibram®**
- Antistatica
- Puntale in polimero tipo B e intersuola non metallica

- ❖ Scarpa di sicurezza in stile outdoor con tecnologia anti-fatica **MAXI-Soft Duo**, progettata per le postazioni di lavoro che richiedono di stare in piedi per lunghi periodi
- ❖ Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente con finitura pull-up. Rinforzo antiabrasione sul tallone e rinforzo Pu sul davanti per una maggiore protezione.
- ❖ Tomaia foderata in rete **3D Surf**, tessuto tridimensionale che combina schiuma per la protezione e il comfort e una struttura aperta (griglia) per la ventilazione periferica del piede
- ❖ Imbottitura superiore ergonomica in schiuma morbida e compatta per un maggiore comfort e protezione dei malleoli e del tendine d'Achille. Rinforzo in TPU sui malleoli.
- ❖ Linguetta in pelle, imbottita per un maggiore comfort sul collo del piede, abbinata a due soffietti laterali per evitare che le particelle entrino nella scarpa.
- ❖ Protezione rinforzata in corrispondenza del malleolo.
- ❖ Sistema di allacciatura con 5 paia di passa-lacci non metallici e 2 paia di ganci **Quick Lio**. Lacci piatti 150 cm.
- ❖ Suola interna: **MAXI-Soft Duo™** costituita da uno strato di Soft in **PU Dynamic di BASF®** in memory foam termosensibile e di un inserto maxi in **Elastopan de BASF®**, migliora la distribuzione del peso riducendo i punti di pressione e permette di assorbire e alleviare lo stress corporeo in posizione eretta prolungata e durante la marcia. Anatomico, perforato e dotato dell'innovativo sistema dissipatore di elettricità statico multi-contatto **Link ESD™** senza cuciture. (Brevetto depositato).
- ❖ Scarpa ergonomica con ampio puntale in polimero sintetico **Springtane-B™**. Resistente ad un impatto di 200 joule. Altezza minima dopo la prova 4mm rispetto al puntale di tipo A secondo la norma 22568-2:2019.
- ❖ Soletta antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte**, conforme alla norma 12568:2010, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sulla tomaia e coprente il **100% del piede** per una protezione integrale.
- ❖ Rinforzo per una buona tenuta del tallone.
- ❖ Suola in PU / CA Vibram® con design outdoor. Fodera in PU su avampiede e puntale.



Resistenza allo scivolamento secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC** (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ laurilsolfato di sodio

Piano **0,43** (>0,32) - tacco **0,31** (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / Glicerina

Piano **0,28** (>0,18) - tacco **0,20** (>0,13)



- Base estremamente leggera e flessibile.
- Rilascio costante di energia su tutta la superficie.
- Riduce l'affaticamento posturale.
- Tacchetti profondi con rilievo per il drenaggio dei liquidi.
- Buona resistenza al calore.



www.jallatte.com

Pesi	Lordo (42) : 1859 g / Netto (42) : 1550 g
Taglie	35 al 48
Imballo	5 paia
Scatole (mm)	337 x 328 x 135
Cartoni (mm)	625 x 425 x 343