

**S3 CI HI HRO SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**del 35 al 48**



- Piel plena flor hidrófugada
- Suela **Vibram®**
- Antiestático
- Puntera polímero tipo B y antiperforación no metal

- ❖ Calzado de seguridad de tipo botas de combate, outdoor **diseño integrando la tecnología antifatiga MAXI-Soft Duo™ diseñada para la posición de pie prolongada o la marcha.** Color negro.
- ❖ Caña de piel plena flor hidrófugada acabado pull-up, 1,8/2,0 mm. Refuerzos de protección en la parte trasera y doble forro de PU en la puntera para una mayor protección.
- ❖ Forro de los cuartos « **3D Surf** ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort de los maléolos y del tendón de Aquiles. Refuerzo TPU en los maléolos.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Cierre mediante cordones sobre 5 pares de ojeteros no metálico y 2 pares de ganchos abiertos **Quick Lio**. Cordón 150 cm.
- ❖ Suela interior confortable perforada: **MAXI-Soft Duo™**, compuesta por una capa Soft en **PU Dynamic de BASF®** con memoria de forma termosensible y por un inserto tamaño maxi en **Elastopande BASF®**, mejorando la distribución del peso y reduciendo los puntos de presión, que permite absorber y aliviar el estrés corporal en posición de pie prolongada y durante la marcha. Anatómica, perforada y equipada con el sistema **Link ESD™** disipador de la electricidad estática multicontacto innovador sin costuras. (Patente registrada).
- ❖ Ajuste ergonómico, con puntera ancha de polímero de síntesis **SPRINGTANE B**, resistente a un choque de 200 julios. Altura mínima después del test  $\geq 4$  mm con relación a la puntera de tipo A, según la norma 22568-2 : 2021.
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones **FleXtane By Jallatte** cumple con la **norma 22568-4 : 2021**, 100% compuesto, cosida directamente en la caña para una protección del 100% de la superficie del pie.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Suela de marcha de **PU / CA Vibram® outdoor diseño**. Refuerzos de protección PU en la parte delantera.



**Coefficiente de adherencia** Norma EN ISO 20345:2011 **SRC** (SRA+SRB)

**SRA** Suelo cerámica / agua y detergente  
Piano **0,43** (>0,32) - Taco **0,31** (>0,28)

**SRB** Suelo acero / Glicerina  
Piano **0,28** (>0,18) - Taco **0,20** (>0,13)



- Base de apoyo extremadamente ligera y flexible.
- Energía restituida de forma constante y en toda la superficie.
- Reducción de la sensación de fatiga debido a la postura.
- Relieve que favorece la evacuación de los fluidos.
- Buena resistencia al calor.



Peso	Peso total (42) : 1859 g /	Peso neto (42) : 1550 g
Tallas	35 al 48	
Embalaje	5 pares	
Caja (mm)	337 x 328 x 135	
Dimensiones (mm)	625 x 425 x 343	