JALGRAPHITE ESD
JIJI272

INDUSTRY 4.0

* Brevet International Déposé

Patent Pending

S2 SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 48

ESD

ASEPTANE

0% METAL

LINK-ESD

- **Tomaia in microfibra**
- **Semelle PU/PU de BASF®**
- **ESD / Antistatica**
- **Puntale in polimero tipo B**

- Scarpa di sicurezza tipo mocassino con tecnologia antifatica **MAXI-Soft Duo™** progettata per le postazioni di lavoro che richiedono di stare in piedi per lunghi periodi
- Calzature elettrostatiche dissipatrici **ESD** di classe ambientale II testate secondo le norme **EN 61340-4-3** ed **EN 61340-5-1** che proteggono i dispositivi elettronici dai fenomeni di scariche elettrostatiche**.**
- Stelo in microfibra, facile da pulire con acqua e sapone, buona resistenza agli schizzi di liquidi. Colore nero.
- Tomaia foderata in rete **3D Surf,** traspirante con struttura a nido d'ape per migliorare la ventilazione periferica del piede, si asciuga rapidamente
- Collarino ergonomico imbottito in schiuma flessibile compatta, foderato per un maggiore comfort e una migliore protezione della caviglia e del tendine d'Achille
- Chiusura elastica sotto la linguetta di protezione.
- Soletta interna forata: **MAXI-Soft Duo™** costituita da uno strato di Soft in **PU Dynamic di BASF®** in memory foam termosensibile e di un inserto maxi in **Elastopan de BASF®**, migliora la distribuzione del peso riducendo i punti di pressione e permette di assorbire e alleviare lo stress corporeo in posizione eretta prolungata e durante la marcia.
  Anatomico, perforato e dotato dell'innovativo sistema dissipatore di elettricità statico multi-contatto **Link ESD™** senza cuciture. (Brevetto depositato).

- Chaussant ergonomique avec l'embout **Springtane-B ™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-2:2019.
- Première de montage en textile non tissé (TNT), très résistante à l'abrasion.
- Rinforzo per una buona tenuta del tallone.
- Suola in **PU / PU di BASF®** in stile sportivo urbano con un profilo lineare e un'eccellente resistenza allo scivolamento.

Resistenza allo scivolamento secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC** (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante laurilsolfato di sodio
Piano **0,47** (>0,32) - tacco **0,34** (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante Glicerina
Piano **0,33** (>0,18) – tacco **0,21** (>0,13)

BASF
We create chemistry

- Base di appoggio estremamente leggera e flessibile.
- Energia restituita in modo costante e su tutta la superficie.
- Riduzione della sensazione di affaticamento dovuta alla postura.
- Rilievo che favorisce l'evacuazione dei fluidi

Pesi	Lordo (42) : 1316 g / Netto (42) : 1160 g			
Taglie	35 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	687 x 226 x 350	687 x 432 x 348	689 x 511 x 351	689 x 260 x 348

Jallatte®
www.jallatte.com

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

03/07/2023