

# JALCALCIUM ESD JIJI282

# JINDUSTRY<sub>4.0</sub>

\* Brevet International Déposé



**S2 SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**dal 35 al 48**



ASEPTANE



LINK-ESD



- Tomaia in microfibra
- Semelle PU/PU de BASF®
- ESD / Antistatica
- Puntale in polimero tipo B

- ❖ Scarpa di sicurezza tipo mocassino con tecnologia antifatica **MAXI-Soft Duo™** progettata per le postazioni di lavoro che richiedono di stare in piedi per lunghi periodi
- ❖ Calzature elettrostatiche dissipatrici ESD di classe ambientale II testate secondo le norme **EN 61340-4-3** ed **EN 61340-5-1** che proteggono i dispositivi elettronici dai fenomeni di scariche elettrostatiche.
- ❖ Stelo in microfibra, facile da pulire con acqua e sapone, buona resistenza agli schizzi di liquidi. Colore bianco.
- ❖ Tomaia foderata in rete **3D Surf**, traspirante con struttura a nido d'ape per migliorare la ventilazione periferica del piede, si asciuga rapidamente
- ❖ Collarino ergonomico imbottito in schiuma flessibile compatta, foderato per un maggiore comfort e una migliore protezione della caviglia e del tendine d'Achille
- ❖ Chiusura elastica sotto la linguetta di protezione
- ❖ Soletta interna forata: **MAXI-Soft Duo™** costituita da uno strato di Soft in **PU Dynamic di BASF®** in memory foam termosensibile e di un inserto maxi in **Elastopan de BASF®**, migliora la distribuzione del peso riducendo i punti di pressione e permette di assorbire e alleviare lo stress corporeo in posizione eretta prolungata e durante la marcia. Anatomico, perforato e dotato dell'innovativo sistema dissipatore di elettricità statico multi-contatto **Link ESD™** senza cuciture. (Brevetto depositato).
- ❖ Chaussant ergonomique avec l'embout **Springtane-B™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test  $\geq 4\text{mm}$  par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-2:2019.
- ❖ Première de montage en textile non tissé (TNT), très résistante à l'abrasion.
- ❖ Rinforzo per una buona tenuta del tallone.
- ❖ Suola in **PU / PU di BASF®** in stile sportivo urbano con un profilo lineare e un'eccellente resistenza allo scivolamento.



**Resistenza allo scivolamento** secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC** (SRA+SRB)

**SRA** Test suolo in ceramica/ lubrificante laurilsolfato di sodio  
Piano **0,47** (>0,32) - tacco **0,34** (>0,28)

**SRB** Test suolo in acciaio / lubrificante Glicerina  
Piano **0,33** (>0,18) - tacco **0,21** (>0,13)



- Base di appoggio estremamente leggera e flessibile.
- Energia restituita in modo costante e su tutta la superficie.
- Riduzione della sensazione di affaticamento dovuta alla postura.
- Rilievo che favorisce l'evacuazione dei fluidi



**Jallatte®**

www.jallatte.com

Pesi	Lordo (42) : 1316 g / Netto (42) : 1100 g			
Taglie	35 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia	5 paia	
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	687 x 226 x 350	687 x 432 x 348	689 x 511 x 351	689 x 260 x 348