

**S3 CI SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**dal 35 al 48**



LINK-ESD



- **Pelle in pieno fiore idrorepellente**
- **Suola PU/PU di BASF®**
- **ESD / Dissipatrice**
- **Puntale in polimero tipo B e intersuola non metallica**

- ❖ Scarpa di sicurezza in stile outdoor con tecnologia anti-fatica **MAXI-Soft Duo**, progettata per le postazioni di lavoro che richiedono di stare in piedi per lunghi periodi
- ❖ Calzature elettrostatiche dissipatrici **ESD** di classe ambientale II testate secondo le norme **EN 61340-4-3** ed **EN 61340-5-1** che proteggono i dispositivi elettronici dai fenomeni di scariche elettrostatiche.
- ❖ Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente con finitura pull-up, **Eccellente impermeabilità della pelle, nessuna penetrazione d'acqua dopo 7 ore di test**. Ottima traspirabilità (evacuazione del sudore ben oltre i requisiti standard). Rinforzo antiabrasione sul tallone e rinforzo Pu sul davanti per una maggiore protezione.
- ❖ Tomaia foderata in rete **3D Surf**, tessuto tridimensionale che combina schiuma per la protezione e il comfort e una struttura aperta (griglia) per la ventilazione periferica del piede
- ❖ Collarino ergonomico imbottito in schiuma flessibile compatta, foderato per un maggiore comfort e una migliore protezione della caviglia e del tendine d'Achille. Rinforzo in TPU sui malleoli.
- ❖ Linguetta foderata e trapuntata per una buona protezione del collo del piede in combinazione con due cuscinetti laterali per evitare che il materiale entri nella scarpa.
- ❖ Sistema di allacciatura con 4 paia di passa-lacci non metallici Lacci piatti 100 cm
- ❖ Suola interna forata: **MAXI-Soft Duo™** costituita da uno strato di Soft in **PU Dynamic di BASF®** in memory foam termosensibile e di un inserto maxi in **Elastopan de BASF®**, migliora la distribuzione del peso riducendo i punti di pressione e permette di assorbire e alleviare lo stress corporeo in posizione eretta prolungata e durante la marcia. Anatomico, perforato e dotato dell'innovativo sistema dissipatore di elettricità statico multi-contatto **Link ESD™** senza cuciture. (Brevetto depositato).
- ❖ Scarpa ergonomica con ampio puntale in polimero sintetico **Springtane-B™**. Resistente ad un impatto di 200 joule. Altezza minima dopo la prova 4mm rispetto al puntale di tipo A secondo la norma 22568-2:2019.
- ❖ Soletta antiperforazione **FleXtane™ By Jallatte**, conforme alla norma 12568:2010, antistatica, **100% composito**, cucita direttamente sulla tomaia e coprente il **100% del piede** per una protezione integrale.
- ❖ Rinforzo per una buona tenuta del tallone.
- ❖ Suola in **PU / PU di BASF®** in stile sportivo urbano con un profilo lineare e un'eccellente resistenza allo scivolamento.



**Resistenza allo scivolamento** secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC** (SRA+SRB)

**SRA** Test suolo in ceramica/ laurilsolfato di sodio  
Piano **0,43** (>0,32) - tacco **0,31** (>0,28)

**SRB** Test suolo in acciaio / Glicerina  
Piano **0,28** (>0,18) - tacco **0,20** (>0,13)



- Base d'appoggio estremamente leggera e flessibile.
- Rilascio costante di energia su tutta la superficie.
- Riduce l'affaticamento posturale.
- Tacchetti profondi con rilievo per favorire il drenaggio dei liquidi.

Pesi	Lordo (42) : 1536 g / Netto (42) : 1320 g			
Taglie	35 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	687 x 226 x 350	687 x 432 x 348	689 x 511 x 351	689 x 260 x 348



www.jallatte.com