Sandali da lavoro per uso professionale

(Senza puntale o antiperforazione)

J-PRO 347

JOJO206 MEREDITH ESD

EN ISO 20347 : 2012 OB A E WRU FO SRC

Dal 35 al 42

- Sandali da lavoro flessibili e leggeri, senza puntale o suola antiperforazione, **progettati con tecnologia anti-fatica.** Tomaia e suola assemblate in Francia. Colore bianco e rosa.
- Calzature elettrostatiche dissipative **ESD** di Classe II testate secondo le norme **EN 61340-4-3 e EN 61340-5-1** per proteggere i dispositivi elettronici dalle scariche elettrostatiche.
- Tomaia in microfibra, facile da pulire con acqua e sapone, buona resistenza agli schizzi di liquidi.
- Fodera in rete **3D Surf**, un tessuto tridimensionale che combina schiuma per la protezione e il comfort e una struttura aperta (griglia) per la ventilazione del piede.
- Collo del piede imbottito per un maggiore comfort
- Sistema di chiusura a strappo con elastico per una migliore vestibilità e sostegno del piede. Cinturino ripiegato sulla parte superiore del piede, rimovibile con sistema a scatto.
- Soletta **Soft+ Gel** in poliuretano **dinamico di BASF** con memoria di forma, termosensibile e attiva su tutta la superficie del piede, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli shock del tallone. Anatomica, perforata e dotata di **Link ESD™**, un innovativo sistema di dissipazione dell'elettricità statica senza cuciture (in attesa di brevetto).
- Modello certificato **DGUV 112-191**, possibilità di sostituire la soletta fornita con una soletta ortopedica **SECOSOL®.**
- Piccolo contrafforte sul tallone per una calzata sicura.
- **Innovativa suola J-Energy a tripla densità in PU bi-componente /** + inserto in **E-TPU** Expanded Thermoplastic PolyUrethane noto come **Infinergy® di BASF,** con una straordinaria capacità di restituire oltre il 55% dell'energia accumulata durante la camminata per ridurre l'affaticamento e il rischio di RSI negli arti inferiori (secondo la norma **EN ISO 8307).**

Resistenza allo scivolamento secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)
SRA suolo ceramica/ laurisolfato
Piano **0,62** (>0,32)
Tacco **0,48** (>0,28)
SRB Suolo acciaio/Glicerina
Piano **0,23** (>0,18)
Tacco **0,19** (>0,13)

- ➢ Suola in Poliuterano
- ➢ Inserto in E-TPU 0,25 a bassa densità.
- Elastico come la gomma, ma più leggero.
- Elevata resistenza all'abrasione e alla trazione.
- Buona resistenza chimica.
- Durata a lungo termine in un ampio intervallo di temperature.

Pesi	Lordo (38) : 856 g / Netto (38) : 640 g		
Taglie	35 al 39	40	41 al 42
Imballo	5 paia	10 paia	
Scatole (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133
Cartoni (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 423 x 347

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

07/07/2023

Jallatte®
www.jallatte.com