

JTJ7803

JALPULSE TR SAS ESD

TAPIS ROUGE



S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
Del 38 al 48



Link-ESD



* Brevet International Déposé

- Piel nubuck hidrófugo
- Suela Tapis Rouge con inserto ELASTOPAN de BASF
- Puntera aluminio y antiperforación no metal
- Dissipativa

- ❖ Zapato de seguridad, de tipo urbano deporte, diseñado con la tecnología antifatiga **Tapis Rouge**, especialmente adaptado para la posición estática de pie prolongada.
- ❖ Electrostática zapatos dissipativas ESD clase ambiental II probado según EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1.
- ❖ Caña de piel nubuck hidrófugo. Inserción de TPU a nivel del talón, integrada en el trenzado, para una correcta retención del pie en el calzado.
- ❖ Forro de los cuartos « 3D ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- ❖ Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Cierre mediante cordones sobre 7 pares de ojetes metálicos . Pasador de piel para cordón, permite mantener la lengüeta bien posicionada durante el andar. Cordones negro 160 cm.
- ❖ Pasadores en la parte trasera para un calzado más fácil.
- ❖ Primera de limpieza **Memory** en poliuretano y espuma con memoria de forma termosensible **Elastopan de BASF**, amortigua los puntos de presión, mejora la distribución del peso y la absorción de los choques del talón. Anatómica y perforada.
- ❖ Modelo certificado **DGUV 112-191**, posibilidad de sustituir la primera de limpieza incluida por una primera ortopédica **SECOSOL®**.
- ❖ Puntera **PREM-Alu** de aluminio resistente a golpes con una energía de 200 Julios.
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones **FleXtane By Jallatte**, 100% compuesto, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para una protección del 100% de la superficie del pie. **Materiales 100% compuestos** : más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ **Suela innovadora Tapis Rouge** en triple densidad PU / PU / insert **ELASTOPAN de BASF** dotada de una extraordinaria capacidad para distribuir las zonas de presión del pie, disminuir la fatiga y reducir los TMS vinculados a una posición estática de trabajo de pie prolongada.



Coefficiente de adherencia
Norma EN ISO 20345:2011
SRC (SRA+SRB)

SRA Suelo cerámica / agua y detergente
Piano **0,42** (>0,32) - Taco **0,39** (>0,28)

SRB Suelo acero / Glicerina
Piano **0,19** (>0,18) – Taco **0,14** (>0,13)

- Suela de desgaste en Poliuretano. Talón doble desnivel. Relieve diseñado para la posición de pie y el pisoteo.
- Inserto ELASTOPAN de BASF:
 - Tecnología idéntica a la de las alfombras antifatiga.
 - Elevada eficacia en términos de ergonomía.
 - Equilibrio y distribución del peso optimizados.
 - Estimula y reactiva la circulación sanguínea.



www.jallatte.com

Peso	Peso total (42): 1716 g / Peso neto (42): 1488 g			
Tallas	38 al 39	40	41 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Dimensiones (mm)	695 x 227 x 366	685 x 423 x 347	685 x 500 x 347	685 x 250 x 346