



JTJT805

JALTURBO TR SAS ESD

S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011

Van 35 tot 48

- Schacht van waterafstotend nerfleur
- Punt van aluminium en perforatiebestendige niet metaal
- Innoverende zool Tapis Rouge insert ELASTOPAN de BASF
- ESD-Schutz



* Brevet International Déposé

- ❖ Veiligheidsschoen van het type urban sport, vervaardigd met de anti-vermoeidheidstechnologie **Tapis Rouge**, speciaal aangepast voor een langdurige statische houding.
- ❖ ESD-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm **EN 61340-4-3** en **EN 61340-5-1**.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur. Tussenlaag van TPE-U geïntegreerd bij het strikgedeelte voor een goede ondersteuning van de hak, een betere stand van de voet in de schoen en ter bescherming tegen verstuikingen.
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Tong gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters over 7 paar oogjes. Blokkeerlusje voor lip, zodat ze tijdens het stappen in de juiste positie blijft. Veter van 160 cm.
- ❖ **Memory** beschermende binnenzool van polyurethaan en **Elastopan** thermogevoelig geheugenschuim van **BASF**, vermindert de drukpunten verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- ❖ Punt **PREM-Alu** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules.
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenlaag van **FleXtane™ By Jallatte**, conform de **norm 12568: 2010**, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ **100 % composietmaterialen**: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Innoverende zool Tapis Rouge** met driedubbele laag PU / PU / tussenlaag **ELASTOPAN van BASF** met een bijzondere capaciteit om de drukzones bij de voet te verdelen, de vermoeidheid te beperken en de kans op spier- en skeletaandoeningen als gevolg van lang stand werken, te verkleinen.



Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat Plat **0,42** (>0,32) - Tal **0,39** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine Plat **0,19** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

- Buitenzool van polyurethaan. Hak met dubbele veiligheidsrichel. Reliëf speciaal ontwikkeld voor lang staan en voor korte stukjes.
- ELASTOPAN tussenlaag van BASF :
 - **Dezelfde technologie als een antivermoeidheidsmat.**
 - Hoge prestaties op het gebied van ergonomie.
 - Optimaal evenwicht en gewichtsverdeling.
 - Stimuleert en reactiveert de bloedsdoorstroming.



Gewicht	Bruto (42) : 1716 g / Neto (42) : 1488 g			
Maat	38 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	695 x 227 x 366	685 x 423 x 347	685 x 500 x 347	685 x 250 x 346

