# JALLADY ESD
# JVJV204

**S3S CI FO SR**
**EN ISO 20345:2022**
**du 35 au 42**



- **Tige en microfibre Light**
- **Semelle PU/PU de BASF®**
- **ESD / Dissipatrice**
- **Embout aluminium type B et antiperforation non métallique S**

HELIUM 2

ASSEMBLÉ EN FRANCE

*Brevet international

- Chaussure de sécurité basse de type urban sport **conçue avec une technologie alliant performance et légèreté**, coloris noir et rose.
- Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique, testées suivant la **norme EN 61340-4-3/4-5/5-1.**
- Tige en microfibre hydrofuge, aspect nubuck. Liseré réfléchissant au talon.
- Doublure de tige respirante en **maille 3D SURF** à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
- Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
- Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Système de fermeture par laçage sur 4 perforations et 1 paire d'œillets non métalliques. Lacet plat 100 cm.
- Première de propreté **SOFT LIGHT** en polymère expansé ultra léger, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et équipée du système **Link ESD™** système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant (Brevet déposé).
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Embout **PREM-Alu** **type B** en aluminimum résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-1:2019**.
- Première de montage et intercalaire anti-perforation en textile non tissé **FLEX-LIGHT By Jallatte** **type S** , résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la **norme 22568-4:2021**, 54% plus léger qu'un insert standard, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
- **Semelle innovante HELIUM** en bi-composant **PU LIGHT/ PU de BASF** dont la formulation a été spécialement élaborée pour une sensation de légèreté incomparable et un confort absolu.

**Résistance au glissement** norme EN ISO 20345:**2022**
Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,40** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,38** (≥0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,25** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,23** (≥0,22)

- Semelle d'usure en Polyuréthane.
- **Formulation du PU confort spéciale** à faible densité.
  - Plus léger mais aussi performant qu'un polyuréthane classique.
  - Garantit un meilleur rapport 'durabilité / poids'.
  - **Sensation de légèreté inégalée.**
  - **Adapté aux environnements peu contraignants.**
  - Bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poids | Brut (42) : 1256 g / Net (42) : 1040 g | | | |
| Pointure | 35 au 39 | 40 au 42 | 43 au 45 | 46 au 48 |
| Conditionnement | 5 paires | 10 paires | | 5 paires |
| Boites (mm) | 335 x 210 x 130 | | 335 x 244 x 130 | 365 x 260 x 133 |
| Cartons (mm) | 680 x 234 x 356 | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 695 x 276 x 385 |



Jallatte®

www.jallatte.com

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

22/04/2026