

JALTEA SAS
JXJX007

TRIFTANE X



S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 48

- **Morbida pelle Nabuk idrorepellente**
- **Suola Triftane X in nitrile / PU.**
- **Puntale in Alluminio e antiperforazione non metallica**
- **Antistatica**



- ❖ Scarpa di sicurezza bassa tipo urban sport.
- ❖ Tomaia in pelle Nabuk e idrorepellente. Insetto in TPU nel tallone per un buon supporto e un migliore allineamento del piede nella scarpa per limitare il rischio di distorsioni. Colore nero
- ❖ Fodera in rete "3D". Tessuto tridimensionale combinato con una schiuma per la protezione e il comfort, e una struttura aperta (a griglia) per la ventilazione periferica del piede.
- ❖ Linguetta foderata e imbottita per una migliore protezione del collo del piede, combinata con due soffietti laterali per evitare che qualsiasi materiale entri nella scarpa.
- ❖ Imbottitura in schiuma morbida e compatta nella parte superiore della tomaia per un maggiore comfort e protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Sistema di allacciatura con 2 paia di occhielli in metallo e 3 paia di 'lacci Speed'. Anello di bloccaggio della linguetta. Stringa piatta in colore nero 100 cm da 35 a 40 e 120 cm da 41 a 48.
- ❖ Tirante posteriore per facilitare la calzatura
- ❖ Contrafforte per un migliore sostegno del tallone.
- ❖ Anatomique et perforée. Soletta **Soft+ Gel di BASF Dynamic polyurethane con memory foam, termosensibile e attiva** su tutta la superficie del piede, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e l'assorbimento degli urti del tallone. Anatomica, perforata
- ❖ Scarpa ergonomica con puntale in alluminio PREM-Alu B, resistente ad un impatto di 200 Joule. Altezza minima dopo il test ≥ 4 mm rispetto al puntale di tipo A secondo la norma 22568-2:2019.
- ❖ Soletta e intersuola **FleXtane™ By Jallatte** antiperforazione, **conforme alla norma 12568: 2010, antistatica, 100% composita**, cucita direttamente sulla tomaia e che **copre il 100% del piede** per una protezione totale.
- ❖ Suola **Triftane X di nuova generazione**. Profilo lineare e design di tendenza. Il design esclusivo della suola Triftane X, la sua ergonomia così come un'attenta selezione dei materiali, permettono prestazioni eccezionali in termini di comfort, protezione e aderenza.

Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20345:2011 Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Ceramica / Laurilsolfato
Piano 0,45 (>0,32) –
Tacco 0,32(>0,28)


SRB Acciaio / Glicerina
Piano 0,20 (>0,18) –
Tacco 0,14 (>0,13)



Strato di comfort in poliuretano Extra Rebound di BASF, morbido e leggero, che garantisce **un ritorno di energia di oltre il 40%** su tutta la superficie del piede durante la fase di appoggio e spinta del piede.

Suola in **nitrile** :

- Il design della suola rispetta le aree di appoggio naturale del piede ed evita l'accumulo di liquidi e sporco.
- Resistenza al calore di contatto (300°C per 1 minuto).
- Ottima resistenza all'olio e al grasso.
- Aderenza al suolo ottimizzata.



 **Jallatte**®

www.jallatte.com

Pesi	Lordo (42) : 1422 g / Netto (42) : 1206 g			
Taglie	35 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia	5 paia	
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	695 x 227 x 366	685 x 423 x 347	685 x 500 x 347	685 x 250 x 346