

J-ENERGY

JY103

JALDYNAM SAS

S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011

dal 35 al 48

- Tomaio in pelle Pull up idrorepellente
- Suola J-ENERGY con Tecnologia Infinergy® di BASF
- Puntale in alluminio e lamina in materiale composito
- Antistatica



- ❖ calzatura antinfortunistica alta nera « ultra» con tomaio in pelle e pannello in TPU che si appita con una Tecnologia di BASF
- ❖ Tomaio in pelle scamosciata con nylon ultra resistente e sistema di rinforzo della caviglia in TPU
- ❖ Membrana traspirante 3D struttura alveolare che regola il microclima periferica del piede, asciuga rapidamente e protegge
- ❖ Membrana dell'avampiede in tessuto non tessuto con protezione antipolluzione
- ❖ Intimità foderata e imbottita per assicurare il comfort e la protezione del collo del piede, abbinata a un sistema di
- ❖ Intimità per evitare l'intrusione di qualsiasi elemento nella scarpa.
- ❖ Intimità imbottito di schiuma morbida e aerata per assicurare il comfort a livello del malleolo e del tallone.
- ❖ Sistema di chiusura con lacci su soletta in TPU e soletta in TPU. Laccio colore nero 160 cm, 40 mm di larghezza, 2 mm di spessore.
- ❖ Intimità posteriore per facilitare la camminata.
- ❖ Intimità Polyjal ESD in polipropilene, antistatica, antiscivolo, antiscalfatura, antipuntura, antiperforazione, antipiede e rialzato a livello di 10 mm.
- ❖ Intimità ergonomica con puntale in alluminio e lamina in materiale composito PREM-Alu. Resistente a colpi di 200 Joules.
- ❖ Intimità antiperforazione Flexi-Tech in TPU, antiscalfatura, antipuntura, antipiede, antiperforazione, antipiede e rialzato a livello di 10 mm.
- ❖ Intimità antipuntura sul tomaio in TPU, antipuntura, antipiede, antiperforazione, antipiede e rialzato a livello di 10 mm.
- ❖ Intimità 100% composito in TPU, antipuntura, antipiede, antiperforazione, antipiede e rialzato a livello di 10 mm, non conduce né caldo e freddo.
- ❖ Intimità per un miglior comfort.
- ❖ Intimità in E-TPU Expanded Thermoplastic Elastomer di BASF, suo punto di fusione è superiore a 150°C, non conduce né caldo e freddo.
- ❖ Intimità in E-TPU a bassa densità 0,25.

Resistenza allo scivolamento secondo la norma ISO 20345:2011 Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Suolo ceramica /laurilsolfato
Piano **0,62** (>0,32) – tacco **0,48** (>0,28)

SRB Suolo Acciaio / Glicerina
Piano **0,23** (>0,18) – tacco **0,19** (>0,13)

- Elastico quanto la gomma, ma più leggero
- Alta resistenza all'abrasione e alla trazione.
- Buona resistenza chimica.
- Resistente ad un ampio range di temperature.
- **Prestazioni dinamiche in 3 fasi: Assorbimento degli urti- Accumulo di energia- Restituzione dinamica**

Peso	Lordo (42): 1390 g / Netto (42): 1182 g			
Misure	Da 35 a 39	40	41 au 45	Da 46 a 48
Imballaggio	5 paia	10 paia		5 paia
Dimensioni scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
	680 x 215 x		685 x 500 x	
Dimensione Cartoni(mm)	350	680 x 425 x 350	350	685 x 250 x 350



Jallatte®
www.jallatte.com