



## JYJY134 JALSOLID SAS ESD



**S3 CI SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**Del 38 al 48**

- **Caña Textil Putek® PLUS**
- **Suela J-ENERGY con Infinergy® de BASF**
- **Puntera aluminio y antiperforación no metal**
- **Dissipativa**

\* Brevet International Déposé

- ❖ Calzado de seguridad de tipo deportivo urbano, diseñado **con tecnología antifatiga**, Color negro.
- ❖ protege los dispositivos electrónicos contra los fenómenos de descarga electrostática. Electrostática zapatos disipativas ESD clase ambiental II probado según **EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1**.
- ❖ Caña de textil **Putek® PLUS** altamente resistente a la abrasión. Inserción de TPU a nivel del talón, integrada en el trenzado, para una correcta retención del pie en el calzado.
- ❖ Forro de los cuartos « **3D** ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Cierre mediante cordones sobre 7 pares de ojetes metálicos . Pasador de piel para cordón, permite mantener la lengüeta bien posicionada durante el andar. Cordones negro 160 cm.
- ❖ Primera de limpieza **Memory** en poliuretano y espuma con memoria de forma termosensible Elastopan de BASF, amortigua los puntos de presión, mejora la distribución del peso y la absorción de los choques del talón. Anatómica y perforada.
- ❖ Modelo certificado **DGUV 112-191**, posibilidad de sustituir la primera de limpieza incluida por una primera ortopédica **SECOSOL®**.
- ❖ Puntera **PREM-Alu** de aluminio resistente a golpes con una energía de 200 Julios.
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones **FlexTane By Jallatte**, **100% compuesto**, flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña para una protección del 100% de la superficie del pie. **Materiales 100% compuestos** : más ligeros que el acero, no magnéticos, no conductores del calor ni del frío.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ **Innovadora suela bicomponente J-Energy, de PU / e inserción de E-TPU** (poliuretano termoplástico expandido) llamado **Infinergy® de BASF**, suela dotada de una extraordinaria capacidad de restituir la energía para disminuir la fatiga y reducir los riesgos de TME.
  - Suela de marcha de poliuretano .
  - Inserción en E-TPU con baja densidad de 0,25.
    - Tan elástica como el caucho, pero más ligera.
    - Elevada resistencia a la abrasión y a la tracción.
    - Buena resistencia química.
    - Durabilidad a largo plazo en un amplio rango de temperaturas.
    - **Rendimiento dinámico en 3 fases: Absorción de los choques – Acumulación de la energía – Restitución dinámica**



### Coeficiente de adherencia

Norma EN ISO 20345:2011

**SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Suelo cerámica / agua y detergente  
Piano **0,62** (>0,32) - Taco **0,48** (>0,28)

**SRB** Suelo acero / Glicerina

Piano **0,23** (>0,18) – Taco **0,19** (>0,13)

**Infinergy®**

Made with Infinergy® by BASF

Peso	Peso total (42): 1438 g / Peso neto (42): 1210 g			
Tallas	38 al 39	40	41 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Dimensiones (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359



**Jallatte®**

www.jallatte.com