JYJY137
JALCLIMATE

S7S CI FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 48

J-ENERGY

* Brevet International

Link-ESD

ASSEMBLÉ EN FRANCE



- **Tige en Putek® PLUS et GORE-TEX®**
- **Semelle J-ENERGY avec Infinergy® de BASF**
- **Antistatique**
- **Embout aluminium type B et antiperforation non métallique S**

- Chaussure de sécurité montante de type urban sport **conçue avec une technologie anti-fatigue**, coloris noir.
- Tige en **Putek® PLUS**, hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant. Talon en Stark anti abrasion. **Insert en TPU** intégré au laçage pour un bon maintien du talon, un meilleur alignement du pied dans la chaussure et une protection des risques d'entorses. Haut de tige en Lycra.
- Doublure chausson intégral en **GORE-TEX®** , membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et permet à l'humidité de s'évacuer vers l'extérieur.
- Languette en Lycra, doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
- Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Système de fermeture par cordon et son système de blocage sur 6 paires d'œillets.
- Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
- Première de propreté **Soft + Gel** en polyuréthane **Dynamic de BASF** **à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et équipée du système **Link ESD™** système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Embout **PREM-Alu** **type B** en aluminimum résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-1:2019.**
- Première de montage **FleXtane™ By Jallatte** **type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la norme **22568-4:2021**, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
- **Semelle innovante J-Energy** en bi-composant **PU /** et insert en **E-TPU** **E**xpanded **T**hermoplastic **P**oly**U**réthane dit **Infinergy® de BASF** doté d'une capacité extraordinaire à restituer plus de **55%** de l'énergie accumulée pendant la marche (Test de rebond **EN ISO 8307**) pour diminuer la fatigue et réduire les risques de TMS des membres inférieurs.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,66** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,49** (≥ 0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,29** (≥ 0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,24** (≥ 0,22)

- Semelle d'usure en Polyuréthane. Talon double décroché.
- **Insert en E-TPU à faible densité de 0,25.**
  - Aussi élastique que le caoutchouc mais plus léger.
  - Haute résistance à l'abrasion et la traction.
  - Bonne résistance chimique.
  - Durabilité à long terme dans une large plage de température.
  - **Performances dynamiques en 3 phases : Absorption des chocs – Accumulation de l'énergie – Restitution dynamique.**

Infinergy®



Poids	Brut (42) : 1400 g / Net (42) : 1194 g			
Pointure	38 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

02/04/2026

Jallatte®
www.jallatte.com