

JYJY194 JALVIPER ESD

S3S CI FO SR
EN ISO 20345:2022+A1:2024
Van 35 tot 48

J-ENERGY

*Internationaal octrooi



Link-ESD



ASSEMBLÉ
EN
FRANCE



- Schacht nubuck
- Innoverende zool Infinergy® de BASF
- Antistatisch
- Punt van aluminium en perforatiebestendige niet metaal S

- ❖ Veiligheidsschoen van het type urban sport, vervaardigd met een **anti-vermoeiings-technologie**, zwarte kleur.
- ❖ Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD**-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm **EN 61340-4-3/4-5/5-1**.
- ❖ Waterdichte bovenwerk van nubuckleer en anti-slijtage-inzetstukken. Bovenwerk van waterafstotend textiel.
- ❖ Voering met bovenwerk in mesh **3D ROMA**, microgeventileerde technologie, glad uitzicht, 3-lagenstructuur met mesh van textiel, schuim en versterking. Hoge mechanische weerstand (slijten en scheuren) en droogt snel.
- ❖ Tong gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met **BOA® Fit System**, biedt nauwkeurige hold-through micro-aanpassing, ontworpen om de prestaties onder de zwaarste omstandigheden te optimaliseren. **Systeem gegarandeerd** voor de levensduur van het product waarin het is geïntegreerd.
- ❖ Trekkers de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken..
- ❖ **Soft + Gel** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd en uitgerust met **Link ESD™**, systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de contactpunten.
- ❖ Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- ❖ Punt **PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-1:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FlexTane™ By Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van $\varnothing 3$ mm (Small) overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ Innoverende zool **J-Energy** van bi-component PU / Tussenlaag van **E-TPU**, Expanded Thermoplastic PolyUrethane, ook wel **Infinergy® van BASF**, zool met een bijzondere capaciteit om meer dan **55%** van de energie te regenereren om de vermoeidheid te beperken en de kans op spier- en skeletaandoening te verkleinen.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,66** ($\geq 0,31$)
B- Van voor naar achter **0,49** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,29** ($\geq 0,19$)
D- Van voor naar achter **0,24** ($\geq 0,22$)

- Tussenlaag van PU.
- Tussenlaag van **E-TPU met geringe dichtheid van 0,25**.
 - Net zo elastisch als rubber maar dan lichter.
 - Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
 - Goede chemische weerstand.
 - Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.
 - **Dynamische prestaties in 3 fasen : Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie.**

Infinergy®

Made with Infinergy by BASF

Gewicht	Bruto (42) : 1534 g / Neto (42) : 1318 g			
Maat	35 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385



Jallatte®

www.jallatte.com