JYJY223
JALMUDO

S3 SC CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 47

BTP
PULL-UP

*Brevet International



- **Tige en cuir pull-up et anti-abrasion**
- **Semelle SYNERGY avec Infinergy® de BASF**
- **Embout Alu type B et antiperforation acier**
- **Antistatique**

- Botte de sécurité de style outdoor, **conçue avec une technologie anti-fatigue et adaptée au secteur du bâtiment**.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, épaisseur 1,8 / 2,0 mm. **Excellente imperméabilité du cuir, pas de traversée d'eau après 7h de test.** Très bonne respirabilité (évacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives).
- **Sur embout pare-pierre** en polyuréthane, marquage **SC** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021** pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Doublure en **maille 3D Surf,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Finition bord à cheval en haut de quartiers.
- Munie de deux tirants latéraux en cuir pour faciliter le chaussage.
- Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- Embout **PREM-Alu type B** en aluminimum résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-1:2019**.
- Intercalaire **anti-perforation en acier inoxydable**.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
- **Semelle innovante Synergy** en bi-composant **PU /** et insert en **E-TPU E**xpanded **T**hermoplastic **P**oly**U**réthane dit **Infinergy® de BASF** pour un amorti exceptionnel et une capacité extraordinaire à restituer plus de 55% de l'énergie accumulée pendant la marche (Test de rebond **EN ISO 8307**). Equipée du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRIP**, marquage **LG** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021**, permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

- Semelle d'usure en Polyuréthane avec crampons spécifiques pour les métiers outdoor.
- **Insert en E-TPU** à faible densité de 0,25.
  - Haute résistance à l'abrasion et la traction.
  - Bonne résistance chimique.
  - Durabilité à long terme dans une large plage de température.
  - **Performances dynamiques en 3 phases : Absorption des chocs – Accumulation de l'énergie – Restitution dynamique.**

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,40** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,41** (≥0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,31** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,31** (≥0,22)



Poids	Brut (42) : 1800 g / Net (42) : 1492 g	
Pointure	35 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	
Boites (mm)	337 x 328 x 135	365 x 320 x 134
Cartons (mm)	625 x 425 x 343	690 x 330 x 383

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

12/05/2026

Jallatte®
www.jallatte.com