

JYJY224 JALFARO SAS

SYNERGY

* Brevet International



S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
38 al 47



- **Pelle pieno fiore con finitura Pull-Up idrorepellente**
- **Suola SYNERGY e inserti TPU Infinergy® di BASF**
- **Puntale in alluminio / Acciaio antiperforazione**
- **Antistatico**

- ❖ Stivale antinfortunistico, stile « outdoor », ideale per il settore edilizio. Colore marrone / nero.
 - ❖ Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente, finitura pull-up, spessore 1,8 / 2,0 mm. Rinforzo di protezione antiabrasione sul davanti e sul tallone per garantire solidità e durata della scarpa in condizioni di utilizzo molto aggressive: migliore resistenza a urti, tagli e abrasioni. Rinforzo PU nella parte anteriore della suola
 - ❖ Completamente foderato per protezione isotermica.
 - ❖ Stivale dotato di 2 tiranti laterali per facilitare la calzata.
 - ❖ Plantare in **Soft Gel+** in **poliuretano BASF Dynamic** con memory foam termosensibile e agisce su tutta la superficie del piede, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e l'assorbimento degli urti causati dall'impatto con il terreno. Anatomico e traspirante.
 - ❖ Rinforzo per un buon sostegno del tallone.
 - ❖ Puntale **PREM-Alu** in alluminio tipo B resistente all'impatto di un'energia di 200 joule. Altezza minima dopo la prova 4 mm rispetto al puntale di tipo A secondo la norma 22568-2:2019.
 - ❖ **Intersuola in acciaio inossidabile.**
- ❖ **Innovativa** suola **Synergy** in PU / bi-ingrediente e BASF Infinergy, inserto E-TPU (poliuretano termoplastico espanso), con una notevole capacità di riprodurre oltre il 55% dell'energia accumulata (Bounce test EN ISO 8307).

Risultati test

EN Standard : EN ISO 20345 : 2011

Requisiti

SRC (SRA+SRB)

SRA Test suolo in ceramica/ lubrificante laurilsolfato di sodio

Piano: **0,73** (>0,32) – Tacco **0,70** (>0,28)

SRB Test suolo in acciaio / lubrificante glicerina

Piano: **0,30** (>0,18) – Tacco: **0,28** (>0,13)

- Suola esterna in poliuretano con ramponi speciali per lavori all'aperto
- Inserto **E-TPU** a bassa densità di 0,25.
 - Elevata resistenza all'abrasione e alla trazione.
 - Lunga durata in un ampio intervallo di temperatura.
 - **Prestazioni dinamiche in 3 fasi: assorbimento degli urti - accumulo di energia - ritorno dinamico.**

Infinergy®

Made with Infinergy® by BASF

Peso	Peso lordo (42) : 1848 g / Peso netto (42) : 1540 g
Taglia	38 al 47
Imballo	5 paia
Dimensioni scatola	337 x 328 x 135
Dimensioni cartone	625 x 425 x 345



 **Jallatte®**
www.jallatte.com

20/12/2022