

JYJY294 JALSNAKE ESD

J-ENERGY

* certificado internacional



S3S CI FO SR
EN ISO 20345:2022+A1:2024
del 35 al 48



Link-ESD



ASSEMBLÉ
EN
FRANCE



- Piel nubuck
- Suela J-ENERGY con Infinergy® de BASF
- Puntera aluminio y antiperforación no metal S
- Disipadora

- ❖ Calzado de seguridad de tipo deportivo urbano, diseñado con **tecnología antifatiga**, Color negro.
- ❖ Zapato electrostático disipador **ESD** de clase ambiental II que protege los dispositivos electrónicos contra los fenómenos de descarga electrostática, probado según la norma **EN 61340-4-3/4-5/5-1**.
- ❖ Caña de piel nubuck repelente al agua e inserciones antiabrasión. Parte superior de la caña en tejido resistente al agua.
- ❖ Forro de los cuartos en malla **3D ROMA**, técnica microventilada, aspecto liso, estructura de 3 capas que combina una malla textil, espuma y una rejilla de refuerzo. Alta resistencia mecánica (abrasión y desgarr) y secado rápido.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- ❖ Cierre por **BOA® Fit System** proporciona un ajuste de precisión microrregulable diseñado para rendir en las condiciones más duras. El **BOA® Fit System** está **garantizado** durante toda la vida útil del producto en el que se integra.
- ❖ Pasadores en la parte trasera para un calzado más fácil.
- ❖ Plantilla **Soft + Gel** de **poliuretano Dynamic** de **BASF** con memoria de forma, termosensible y activa en toda la superficie del pie, amortigua los puntos de presión, mejora la distribución del peso y la absorción de los choques en el talón. Anatómica, perforada y equipada con el sistema **Link ESD™** disipador de la electricidad estática.
- ❖ Modelo certificado **DGUV 112-191**, posibilidad de sustituir la primera de limpieza incluida por una primera ortopédica **SECOSOL®**.
- ❖ Puntera **PREM-Alu B** de aluminio resistente a golpes con una energía de 200 Julios. Altura mínima después del test ≥ 4 mm con relación a la puntera de tipo A, según la norma **22568-1:2019**.
- ❖ Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones de **FleXtane™ By Jallatte** tipo **S**, resistencia a la perforación con clavo de $\varnothing 3\text{mm}$ (**Small**) conforme con la norma **22568-4:2021**, antiestática, 100% composite, cosida directamente en el empeine y que cubre el 100% del pie proporcionando una protección total.
- ❖ Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.
- ❖ Innovadora suela bicomponente **J-Energy**, de PU / inserto de **E-TPU Expanded Thermoplastic PolyUréthane** dit **Infinergy® de BASF**, dotado de una extraordinaria capacidad para restituir más del **55 %** de la energía acumulada durante la marcha para disminuir la fatiga y reducir los riesgos de TMS de los miembros inferiores.

Coeficiente de adherencia norma EN ISO 20345:2022

Suelo cerámico/ Laurilsulfato sódico NaLS
A - Del talón hacia delante **0,66** (>0,31)
B - De adelante hacia atrás **0,49** (>0,36)

Requisito adicional **SR** : Suelo cerámico / Glicerina
C - Del talón hacia delante **0,29** (>0,19)
D - De adelante hacia atrás **0,24** (>0,22)

- Suela de marcha de poliuretano .
- Inserción en E-TPU con baja densidad de 0,25.
 - Tan elástica como el caucho, pero más ligera.
 - Elevada resistencia a la abrasión y a la tracción.
 - Buena resistencia química.
 - Durabilidad a largo plazo en un amplio rango de temperaturas.
 - **Rendimiento dinámico en 3 fases: Absorción de los choques – Acumulación de la energía – Restitución dinámica.**

Infinergy®

Made with Infinergy by BASF

Peso	Peso total (42): 1430 g / Peso neto (42): 1214 g			
Tallas	35 al 39	40 al 42	43 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Dimensiones (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385



Jallatte®

www.jallatte.com