JALHYDRO ESD
JYJY484

63%*

S3S CI FO SR
EN ISO 20345:2022
du 35 au 48



J-ENERGY

Patent Pending

ASSEMBLÉ EN FRANCE

LINK-ESD

ESD

Secosol

- **Tige en microfibre recyclée**
- **Semelle J-ENERGY Biomass Balance avec Infinergy® de BASF**
- **ESD / Dissipatrice**
- **Embout alu type B et anti perforation non métallique S**

- Chaussure de sécurité montante de type urban sport conçue avec une **technologie anti-fatigue**, coloris noir. ***63%** de matériaux biosourcés ou recyclés (Calcul selon la norme EN ISO 14021 qui se base sur le poids total de la chaussure).
- Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique, testées suivant la **norme EN 61340-4-3/4-5/5-1.**
- Tige en **microfibre recyclée (40% polyamide recyclé).** Insert en TPU au niveau du talon pour un bon maintien et un meilleur alignement du pied dans la chaussure afin de limiter les risques d'entorses.
- Doublure en **maille 3D Surf,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
- Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Système de fermeture par laçage sur 4 paires d'oeillets métalliques, un passant et 2 paires de crochets **Quick LIO** (Quick **L**ace **I**n **O**ut). Deux lacets plat 160 cm, noir et vert. Tirant arrière pour faciliter le chaussage.



- Semelle intérieure **SOFT Respect** en **PU Dynamic Biomass Balance de BASF®** à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et équipée du système **Link ESD™** système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Embout **PREM-Alu type B** en aluminimum résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-1:2019.**
- Première de montage **FleXtane™ By Jallatte ESD (50% polyester recyclé) type S**, résistance à la perforation avec **pointe de Ø 3mm (Small)** conforme à la norme **22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
- **Semelle innovante J-Energy** en **PU / PU de BASF® BMB | Biomass Balance Certifié EU-REDcert²** et insert en **E-TPU** **E**xpanded **T**hermoplastic **P**oly**U**réthane dit **Infinergy® de BASF®** doté d'une capacité extraordinaire à restituer plus de **55%** de l'énergie accumulée pendant la marche (Test de rebond EN ISO 8307) pour diminuer la fatigue et réduire les risques de TMS des membres inférieurs.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022
Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,66** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,49** (≥0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,29** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,24** (≥0,22)

BASF We create chemistry

BMB EU-REDcert²

- Substitution à 100% des ressources fossiles par des matières premières **renouvelables et durables**.
- Approche certifiée de manière indépendante.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- Propriétés et niveau de qualité identiques aux chaussures de sécurité traditionnelles.

Poids	Brut (42) : 1 477g / Net (42) : 1 244g			
Pointure	35 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	335 x 210 x 130		335 x 245 x 130	365 x 260 x 133
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385



Jallatte®
www.jallatte.com

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

28/09/2026