# JYJY500
# JALPACINO

**S3S CI FO SR**
**EN ISO 20345:2022**
**du 38 au 48**

J-ENERGY city

* Brevet International

PUR
PLEINE FLEUR

ASSEMBLÉ EN FRANCE



- **Tige en cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle J-ENERGY avec Infinergy® de BASF**
- **Antistatique**
- **Embout aluminium type B et antiperforation non métallique S**

- Chaussure de sécurité basse de type derby **conçue avec une technologie anti-fatigue**, coloris noir.
- Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge.
- Doublure de tige synthétique avec un antiglissoire suédé pour un bon maintien du pied dans la chaussure.
- Languette cuir, doublée.
- Matelassage de haut de tige au niveau du talon en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau du tendon d'Achille.
- Système de fermeture par laçage sur 4 paires de perforations. Lacet ciré noir de 75 cm.
- Première de propreté **Soft + Gel** en **polyuréthane Dynamic de BASF** à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Embout **PREM-Alu type B** en aluminimum résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-1:2019.**
- Première de montage **FleXtane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la norme **22568-4:2021**, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
- **Semelle innovante J-Energy** en bi-composant **PU /** et insert en **E-TPU E**xpanded **T**hermoplastic **P**oly**U**réthane dit **Infinergy® de BASF** doté d'une capacité extraordinaire à restituer plus de **55%** de l'énergie accumulée pendant la marche (Test de rebond EN ISO 8307 ) pour diminuer la fatigue et réduire les risques de TMS des membres inférieurs.

**Résistance au glissement** norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,66** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,49** (≥ 0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,29** (≥ 0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,24** (≥ 0,22)

- Semelle d'usure en Polyuréthane. Talon double décroché.
- **Insert en E-TPU à faible densité de 0,25**.
  - Aussi élastique que le caoutchouc mais plus léger.
  - Haute résistance à l'abrasion et la traction.
  - Bonne résistance chimique.
  - Durabilité à long terme dans une large plage de température.
  - **Performances dynamiques en 3 phases : Absorption des chocs – Accumulation de l'énergie – Restitution dynamique.**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poids | Brut (42) : 1426 g / Net (42) : 1210 g | | | |
| Pointure | 38 au 39 | 40 au 42 | 43 au 45 | 46 au 48 |
| Conditionnement | 5 paires | 10 paires | | 5 paires |
| Boites (mm) | 335 x 210 x 130 | | 335 x 244 x 130 | 365 x 260 x 133 |
| Cartons (mm) | 680 x 234 x 356 | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 695 x 276 x 385 |

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

02/04/2026

Jallatte®
www.jallatte.com