JYJY501
JALDENIRO

J-ENERGY city

* Brevet International

S1PS FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 48

PUR
PLEINE FLEUR



ASSEMBLÉ EN FRANCE

- **Tige en cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle J-ENERGY avec Infinergy ® de BASF**
- **Antistatique**
- **Embout aluminium type B et antiperforation non métallique**

- Chaussure de sécurité basse de type richelieu à bout golf, **conçue avec une technologie anti-fatigue**, coloris noir.
- Tige en cuir pleine fleur lisse. Perforations décoratives.
- Doublure de tige synthétique avec un antiglissoire suédé pour un bon maintien du pied dans la chaussure.
- Languette cuir, doublée.
- Matelassage de haut de tige au niveau du talon en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau du tendon d'Achille.
- Système de fermeture par laçage sur 5 paires de perforations. Lacet ciré noir de 75 cm.
- Première de propreté **Soft+ Gel** en **polyuréthane Dynamic de BASF** à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®.**
- Chaussant **ergonomique** avec un embout en aluminium **PREM-Alu B**, résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-1 : 2021.
- Première de montage **FleXtane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la norme **22568-4:2021**, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon

- **Semelle innovante J-Energy** en bi-composant **PU /** et insert en **E-TPU E**xpanded **T**hermoplastic **P**oly**U**réthane dit **Infinergy ® de BASF** doté d'une capacité extraordinaire à restituer plus de **55%** de l'énergie accumulée pendant la marche (Test de rebond EN ISO 8307) pour diminuer la fatigue et réduire les risques de TMS des membres inférieurs.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**
Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,66** (>0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,49** (>0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,29** (>0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,24** (>0,22)

- Semelle d'usure en Polyuréthane. Talon double décroché.
- **Insert en E-TPU à faible densité de 0,25**.
  - Aussi élastique que le caoutchouc mais plus léger.
  - Haute résistance à l'abrasion et la traction.
  - Bonne résistance chimique.
  - Durabilité à long terme dans une large plage de température.
  - **Performances dynamiques en 3 phases : Absorption des chocs – Accumulation de l'énergie – Restitution dynamique**

Poids	Brut (42) : 1448 g / Net (42) : 1232 g			
Pointure	38 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385



Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

08/04/2025

Jallatte®
www.jallatte.com