JYJY505
JALPLASMA

SPECIALS

EN ISO 20345:2022 S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR
EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020 WG
du 35 au 48

Resistance du cuir aux projections (métal en fusion)

MAT

PULL-UP



- **Tige en cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle SYNERGY Vibram® avec Infinergy® de BASF**
- **Embout Alu type B et anti perforation non métallique S**
- **Antistatique**

- Chaussure de sécurité montante spécifique pour travaux au contact de particules métalliques en fusion, **conçue avec une technologie anti-fatigue**.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, résistante aux effets des projections de métal fondu selon la norme **EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020**, marquage **WG**.
- Tige réalisée avec un minimum de coutures. Assemblage réalisé avec du fil **Kevlar®** ignifuge pour une meilleure résistance aux projections de métal fondu.
- Sur embout pare-pierre en polyuréthane, marquage **SC** conforme à la norme **EN ISO 20345:2021** pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Doublure en **maille 3D Surf,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Haut de tige ergonomique en cuir, matelassage en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par rabat et velcro côté extérieur du pied, permet un bon ajustage du pied dans la chaussure et un déchaussage rapide.
- Languette en cuir, matelassée pour un meilleur confort sur le cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- Semelle intérieure **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Embout **PREM-Alu** **type B** en aluminium résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-1:2019**.
- Première de montage **FleXtane™ By Jallatte** **type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la **norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
- **Semelle innovante Synergy Vibram®** en bi-composant **CA / PU /** et insert en **E-TPU** **E**xpanded **T**hermoplastic **P**oly**U**réthane dit **Infinergy® de BASF** pour un amorti exceptionnel et une capacité extraordinaire à restituer plus de **55%** de l'énergie accumulée pendant la marche (Test de rebond **EN ISO 8307**). Equipée du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRIP**, marquage **LG** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021**, permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,40** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,41** (≥0,36)
Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,31** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,31** (≥0,22)

- **Semelle d'usure en caoutchouc Vibram®** avec crampons spécifiques pour les métiers outdoor.
- **Insert en E-TPU** à faible densité de **0,25**.
  - Haute résistance à l'abrasion et la traction.
  - Bonne résistance chimique.
  - Durabilité à long terme dans une large plage de température.
  - **Performances dynamiques en 3 phases : Absorption des chocs – Accumulation de l'énergie – Restitution dynamique.**

Poids	Brut (42) : 1882 g / Net (42) : 1576 g			
Pointure	35 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385



Jallatte®

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

08/09/2026

www.jallatte.com