JYJY506
JALMAGMA

SPECIALS

EN ISO 20345:2022 S3S SC CI HI HRO LG FO SR
EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020 WG
du 38 au 48

Resistance du cuir aux projections (métal en fusion)

MAT

PULL-UP



- **Tige en cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle SYNERGY Vibram® avec Infinergy® de BASF**
- **Embout Alu type B et anti perforation non métallique S**
- **Antistatique**

- Chaussure de sécurité montante spécifique pour travaux au contact de particules métalliques en fusion, **conçue avec une technologie anti-fatigue**. La hauteur de la tige en pointure 42 est de 175 mm.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, résistante aux effets des projections de métal fondu selon la norme **EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020**, marquage **WG.**
- Tige réalisée avec un minimum de coutures. Assemblage réalisé avec du fil **Kevlar®** ignifuge pour une meilleure résistance aux projections de métal fondu.
- Sur embout pare-pierre en polyuréthane, marquage **SC** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021** pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Doublure en **maille 3D Surf,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Haut de tige en cuir avec un large matelassage en mousse souple et compacte pour un confort optimum.
- Fermeture par rabat et velcro côté intérieur du pied, permet un bon ajustage du pied dans la chaussure et un déchaussage rapide. Soufflet cuir sous le rabat pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- Tirant arrière ignifuge pour faciliter le chaussage.
- Semelle intérieure **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- Embout **PREM-Alu type B** en aluminium résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-1:2019**.
- Première de montage **FleXtane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la **norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
- **Semelle innovante Synergy Vibram®** en bi-composant **CA / PU /** et insert en **E-TPU E**xpanded **T**hermoplastic **P**oly**U**réthane dit **Infinergy® de BASF** pour un amorti exceptionnel et une capacité extraordinaire à restituer plus de **55%** de l'énergie accumulée pendant la marche (Test de rebond **EN ISO 8307**). Equipée du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRIP**, marquage **LG** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021**, permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,40** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,41** (≥0,36)
Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,31** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,31** (≥0,22)

- **Semelle d'usure en caoutchouc Vibram®** avec crampons spécifiques pour les métiers outdoor.
- **Insert en E-TPU** à faible densité de **0,25**.
  - Haute résistance à l'abrasion et la traction.
  - Bonne résistance chimique.
  - Durabilité à long terme dans une large plage de température.
  - **Performances dynamiques en 3 phases : Absorption des chocs – Accumulation de l'énergie – Restitution dynamique.**

Poids	Brut (42) : 1900 g / Net (42) : 1594 g			
Pointure	38 au 39	40	41 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356



Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

08/09/2026

Jallatte®

www.jallatte.com