JYJY507
JALELITE

SPECIALS

*Brevet International

EN ISO 20345:2022
S3S SC CI HI HRO LG FO SR
Du 35 au 48

- **Tige en cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle SYNERGY Vibram® avec Infinergy® de BASF**
- **Embout Alu type B et anti perforation non métallique S**
- **Antistatique**



- Rangers de sécurité **conçue avec une technologie anti-fatigue**.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, réalisée avec un minimum de coutures d'assemblage pour une plus grande durée de vie. Insert latéral réfléchissant pour une bonne visibilité de nuit.
- Sur embout pare-pierre en polyuréthane, marquage **SC** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021** pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Aide au chaussage avec deux tirants, un sur la languette et l'autre sur l'arrière.
- Doublure en **maille 3D Surf,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Haut de tige en cuir avec un large matelassage en mousse souple et compacte pour un confort optimum.
- Fermeture par **BOA® Fit System**, offre un maintien précis par micro-réglage, conçu pour optimiser les performances dans les conditions les plus difficiles. Système garanti pour la durée de vie du produit dans lequel il est intégré.
- Languette en cuir, matelassée pour plus de confort à la marche et associée a deux soufflets en cuir pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- Semelle intérieure **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®.**
- Embout **PREM-Alu type B** en aluminium résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-1:2019**.
- Première de montage **FleXtane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la **norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
- **Semelle innovante Synergy Vibram®** en bi-composant **CA / PU /** et insert en **E-TPU E**xpanded **T**hermoplastic **P**oly**U**réthane dit **Infinergy® de BASF** pour un amorti exceptionnel et une capacité extraordinaire à restituer plus de **55%** de l'énergie accumulée pendant la marche (Test de rebond **EN ISO 8307**). Equipée du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRI**P, marquage **LG** conforme à la **norme EN ISO 20345:2021**, permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,40** (≥0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,41** (≥0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,31** (≥0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,31** (≥0,22)

- **Semelle d'usure en caoutchouc Vibram®** avec crampons spécifiques pour les métiers outdoor.
- **Insert en E-TPU** à faible densité de 0,25.
  - Haute résistance à l'abrasion et la traction.
  - Bonne résistance chimique.
  - Durabilité à long terme dans une large plage de température.
  - **Performances dynamiques en 3 phases : Absorption des chocs – Accumulation de l'énergie – Restitution dynamique.**



Poids	Brut (42) : 2146 g / Net (42) : 1840 g	
Pointure	35 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	
Boites (mm)	337 x 328 x 135	365 x 320 x 134
Cartons (mm)	625 x 425 x 343	690 x 330 x 383

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

10/09/2026

Jallatte®

www.jallatte.com