



GT-240



EN 388



4121A

EN 407



X1XXXX

EN21420



DEXTÉRITÉ



GRAPHANE®
GRAPHENE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Gant de protection à usage général innovant et pensé pour les travaux de précision
- Tricot sans couture, conçu avec des fibres légères et respirantes, intégrant la technologie **GRAPHANE®** à base de Graphène
- Enduction simple couche en nano-mousse de Nitrile (NBR) haute performance
- Résistance chaleur de contact 100°C (≥ 15 s)
- Coloris Noir et Orange

COMPOSITION & MATIÈRES

Tricot : GRAPHANE®

Nylon, Graphène, Spandex (Elasthanne)
Poignet avec serrage élastique

Enduction : Mousse de Nitrile NanoGrip+

NBR haute performance
Paume enduite, finition lisse
Renfort pouce index

Jauge :



Densité de la maille → Si élevée = finesse et dextérité

LES + PRODUITS ET AVANTAGES

- **Régulation thermique** améliorée pour un confort climatique des mains
- Effet **antibactérien** naturel avec neutralisation des odeurs
- Fibres souples et techniques améliorées avec notre technologie **GRAPHANE®**
- Enduction en nano mousse formulée pour un **grip à sec optimal**
- Conception fine et légère du gant pour une excellente **respirabilité** et une **dextérité** maximale (5/5)
- Matériaux très haute résistance pour une **longévité** et une **résistance à l'abrasion** améliorée
- Renfort pouce index en Nitrile : **Grip** optimisé et **durabilité** renforcée
- Compatibilité avec les écrans et tous les **dispositifs tactiles**
- Certifié **OEKO-TEX STANDARD 100**
- **Sans DMF** pour limiter les risques d'allergies **ni silicone**

TECHNOLOGIES & LABELS



**NO STEEL
NO GLASS**



STANDARD
100
15.HCN.75544
Hohenstein



VERIFIED GRAPHENE
PRODUCT
Advanced Carbons Council

En savoir plus
sur jallatte.fr





GT-240

cut
A

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Assemblage électronique
- Énergie
- Mécanique
- Maintenance technique
- Logistique, distribution et transport

APPLICATIONS


- Manipulation fine et précise
- Opération de contrôle
- Picking logistique
- Manutention générale
- Manipulation de petites pièces en milieu sec

TAILLES

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	2XL
Rouge	Rose	Jaune	Orange	Vert	Bleu

Coloris de la taille, visible sur le liseret du poignet

CONDITIONNEMENT



Conditionnement : carton de 144 paires

Emballage : sachets de 12 paires

Codes EAN13 : Présent sur carton, sachet et sur chaque gant

= 144 paires

RISQUES MÉCANIQUES

EN 388



LA NORME EN 388 : 2016 + A1 : 2018
PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

Protection contre les chocs (optionnel)

Résistance à la coupe*
selon ISO 13997 : 2024

Résistance à la perforation

Résistance au déchirement

Résistance à la coupe

Résistance à l'abrasion

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

*Test de coupe par tranchage (TDM) :

Niveaux de A → F (Newtons)					
Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
2 N	5 N	10 N	15 N	22 N	30 N



GT-240 : 3,8 Newtons

RISQUES CHALEURS

EN 407



LA NORME EN 407 : 2020
PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES

X1XXXX

Gant évalué uniquement pour le critère chaleur de contact à 100°C pendant une durée supérieure ou égale à 15 secondes