Jallatte®

RISQUES MÉCANIQUES
MANUTENTION / MANIPULATION FINE

GT-242

cut A

EN 388 — 4121A

EN 407 — X1XXXX

EN21420 — 5/5 DEXTÉRITÉ

CE

GRAPHTANE® GRAPHENE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Gant de protection à usage général innovant et pensé pour les travaux de précision en milieu huileux
- Tricot sans couture, conçu avec des fibres légères et respirantes, intégrant la technologie **GRAPHTANE®** à base de Graphène
- Double enduction en Nitrile et micro-mousse de Nitrile (NBR) haute performance
- Résistance chaleur de contact 100°C (≥ 15 s)
- Coloris Noir et Orange

COMPOSITION & MATIÈRES

Tricot : GRAPHTANE®
Nylon, Graphène, Spandex (Elasthanne)
Poignet avec serrage élastique

Enduction double :
Flat Nitrile, paume + dos = 3/4
Mousse de Nitrile **NanoGrip**
NBR haute performance
Paume enduite, finition sablée
Renfort pouce index

Jauge : 13 15 **18** 21 24

Densité de la maille → Si élevée = finesse et dextérité

TECHNOLOGIES & LABELS

GT — NO STEEL NO GLASS — OEKO TEX® STANDARD 100 15.HCN.75544 Hohenstein — VERIFIED GRAPHENE PRODUCT — Advanced Carbons Council

LES + PRODUITS ET AVANTAGES

- **Régulation thermique** améliorée pour un confort climatique des mains
- Effet **antibactérien** naturel avec neutralisation des odeurs
- Fibres souples et techniques améliorées avec notre technologie **GRAPHTANE®**
- Enduction en micro mousse formulée pour un **grip en milieux humide et huileux optimal**
- Conception fine et légère du gant pour une excellente **respirabilité** et une **dextérité** maximale (5/5)
- Matériaux très haute résistance pour une **longévité et une résistance à l'abrasion** améliorée
- Renfort pouce index en Nitrile : **Grip** optimisé et **durabilité** renforcée
- Compatibilité avec les écrans et tous les **dispositifs tactiles**
- Certifié **OEKO-TEX STANDARD 100**
- **Sans DMF** pour limiter les risques d'allergies **ni silicone**

En savoir plus sur jallatte.fr

Édition juillet 2026

Jallatte®

RISQUES MÉCANIQUES
MANUTENTION / MANIPULATION FINE

GT-242

cut A

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie automobile
- Aéronautique, ferroviaire
- Maintenance industrielle
- BTP
- Logistique

APPLICATIONS

- Manipulation de pièces fines en milieu gras, humide et huileux
- Travaux de maintenance industrielle, atelier mécanique
- Assemblage mécanique
- Manutention générale

TAILLES

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	2XL
Rouge	Rose	Jaune	Orange	Vert	Bleu

Coloris de la taille, visible sur le liseret du poignet

CONDITIONNEMENT



Conditionnement : carton de 144 paires

Emballage : sachets de 12 paires

Codes EAN13 : Présent sur carton, sachet et sur chaque gant

RISQUES MÉCANIQUES

EN 388

LA NORME EN 388 : 2016 + A1 : 2018
PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P : Protection contre les chocs (optionnel)
- A-F : **Résistance à la coupure* selon ISO 13997 : 2024**
- 0-4 : Résistance à la perforation
- 0-4 : Résistance au déchirement
- 0-5 : Résistance à la coupure
- 0-4 : Résistance à l'abrasion

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

***Test de coupure par tranchage (TDM) :**

Niveaux de A → F (Newtons)					
Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
2 N	5 N	10 N	15 N	22 N	30 N

cut A **GT-242 : 3,9 Newtons**

RISQUES CHALEURS

EN 407

LA NORME EN 407 : 2020
PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES

X1XXXX

Gant évalué uniquement pour le critère chaleur de contact à 100°C pendant une durée supérieure ou égale à 15 secondes

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2015 · ecovadis · REACH · CTC Organisme de certification · ADVANCED CARBONS COUNCIL