



# GT-540



EN 388



4X42F

EN 407



X1XXXX

EN21420



DEXTÉRITÉ



**GRAPHTANE®**  
GRAPHENE TECHNOLOGY

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Gant de sécurité innovant et résistant à la coupure pour risques très élevés
- Tricot sans couture, conçu avec des fibres composites haute ténacité, intégrant la technologie **GRAPHTANE®** à base de Graphène
- Enduction simple couche en nano-mousse de Nitrile (NBR) haute performance
- Résistance chaleur de contact 100°C (≥ 15 s)
- Coloris Noir et Orange

## COMPOSITION & MATIÈRES

### Tricot : GRAPHTANE®

HPPE, Graphène, fil inox  
Nylon, Polyester, Spandex (Élasthanne)  
Poignet avec serrage élastique

### Enduction : Mousse de Nitrile NanoGrip+

NBR haute performance  
Paume enduite, finition lisse  
Renfort pouce index

Jauge :



Densité de la maille → Si élevée = finesse et dextérité

## TECHNOLOGIES & LABELS



STANDARD  
100  
15.HCN.75544  
Hohenstein



## LES + PRODUITS ET AVANTAGES

- **Régulation thermique** améliorée pour un confort climatique des mains
- Effet **antibactérien** naturel avec neutralisation des odeurs
- Fibres souples avec une **protection coupure maximale**
- Enduction en nano mousse formulée pour un **grip à sec optimal**
- Conception fine et légère du gant pour une **excellente respirabilité** et pour une **dextérité maximale (5/5)**
- Matériaux très haute résistance pour une **longévité** et une **résistance à l'abrasion** améliorée
- Renfort pouce index en Nitrile : **Grip optimisé** et **durabilité** renforcée
- Compatibilité avec les écrans et tous les **dispositifs tactiles**
- Certifié **OEKO-TEX STANDARD 100**
- **Sans DMF** pour limiter les risques d'allergies **ni silicone**

En savoir plus  
sur [jallatte.fr](http://jallatte.fr)





# GT-540

cut  
**F**

## SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie manufacturière légère
- Automobile, aéronautique, mécanique
- Assemblage et maintenance générale
- Transport, logistique, distribution
- Métallurgie, verre, tôlerie

## APPLICATIONS


- Environnements avec risques de coupure très élevés
- Manipulation de pièces métalliques, tôles, en milieu sec ou gras
- Assemblage mécanique et technique

## TAILLES

|       |      |       |        |      |      |
|-------|------|-------|--------|------|------|
| 6     | 7    | 8     | 9      | 10   | 11   |
| XS    | S    | M     | L      | XL   | 2XL  |
| Rouge | Rose | Jaune | Orange | Vert | Bleu |

Coloris de la taille, visible sur le liseret du poignet

## CONDITIONNEMENT



**Conditionnement** : carton de 144 paires

**Emballage** : sachets de 12 paires

**Codes EAN13** : Présent sur carton, sachet et sur chaque gant

= 144 paires

## RISQUES MÉCANIQUES

EN 388



**LA NORME EN 388 : 2016 + A1 : 2018**  
**PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES**

|     |     |     |     |     |   |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 4   | X   | 4   | 2   | F   |   |
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

Protection contre les chocs (optionnel)

**Résistance à la coupure\***  
 selon ISO 13997 : 2024

Résistance à la perforation

Résistance au déchirement

Résistance à la coupure

Résistance à l'abrasion

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

\* Test de coupure par tranchage (TDM) :

| Niveaux de A → F (Newtons) |          |          |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Niveau A                   | Niveau B | Niveau C | Niveau D | Niveau E | Niveau F |
| 2 N                        | 5 N      | 10 N     | 15 N     | 22 N     | 30 N     |

GT-540 : 31 Newtons



## RISQUES CHALEUR

EN 407



**LA NORME EN 407 : 2020**  
**PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES**

X1XXXX

Gant évalué uniquement pour le critère chaleur de contact à 100°C pendant une durée supérieure ou égale à 15 secondes