



# GT-820P



**GRAPHANE®**  
GRAPHENE TECHNOLOGY

EN 388  
  
**4X42DP**

EN 407  
  
**X1XXXX**

EN21420  
  
**5/5**  
**DEXTÉRITÉ**



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Gant de sécurité innovant et résistant à la coupure pour risques élevés
- Tricot sans couture, conçu avec des fibres composites haute ténacité intégrant la technologie **GRAPHANE®** à base de Graphène
- Sans fil inox ni fibre de verre
- Enduction simple couche en nano-mousse de Nitrile (NBR) haute performance
- Résistance chaleur de contact 100°C (≥ 15 s) et protection contre les impacts en TPR
- Coloris Noir et Orange

## COMPOSITION & MATIÈRES

**Tricot : GRAPHANE®**  
HPPE Ultrasilk+™, Graphène,  
Nylon, Spandex (Elasthane)  
Poignet avec serrage élastique

**Enduction : Mousse de Nitrile MicroGrip**  
Paume enduite, finition sablée  
Renfort pouce index



Densité de la maille → Si élevée = finesse et dextérité

## LES + PRODUITS ET AVANTAGES

- **Régulation thermique** améliorée pour un confort climatique des mains
- **Effet antibactérien** naturel avec neutralisation des odeurs
- Fibres souples et techniques avec notre HPPE Ultrasilk+™ pour une **protection coupure élevée**
- Sans fil inox ni fibre de verre
- Enduction en micro mousse formulée pour un **excellent grip**
- Protection **contre les impacts en TPR** sur le dos de la main
- Matériaux très haute résistance pour une **longévité** améliorée
- Renfort pouce index en Nitrile : **Grip** optimisé et **durabilité** renforcée
- Compatibilité avec les écrans et tous les **dispositifs tactiles**
- Certifié **OEKO-TEX STANDARD 100**
- Sans **DMF** pour limiter les risques d'allergies **ni silicone**

## TECHNOLOGIES & LABELS



**NO STEEL  
NO GLASS**



STANDARD  
100  
15.HCN.75544  
Hohenstein



**VERIFIED GRAPHENE**  
PRODUCT  
Advanced Carbons Council

En savoir plus  
sur [jallatte.fr](http://jallatte.fr)





# GT-820P



## SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Pétro-chimie, bâtiment construction
- Automobile, aéronautique, ferroviaire
- Assemblage et maintenance générale
- Métallurgie
- Logistique, distribution et transport

## APPLICATIONS


- Environnements avec risques de coupure élevés
- Travaux de maintenance industrielle, atelier mécanique
- Environnement exigeant et technique

## TAILLES

|       |      |       |        |      |      |
|-------|------|-------|--------|------|------|
| 6     | 7    | 8     | 9      | 10   | 11   |
| XS    | S    | M     | L      | XL   | 2XL  |
| Rouge | Rose | Jaune | Orange | Vert | Bleu |

Coloris de la taille, visible sur le liseret du poignet

## CONDITIONNEMENT



= 144 paires

**Conditionnement** : carton de 144 paires

**Emballage** : sachets de 12 paires

**Codes EAN13** : Présent sur carton, sachet et sur chaque gant

## RISQUES MÉCANIQUES

EN 388



**LA NORME EN 388 : 2016 + A1 : 2018**  
PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

|     |     |     |     |     |   |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 4   | X   | 4   | 2   | D   | P |
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

Protection contre les chocs (optionnel)

Résistance à la coupure\*  
selon ISO 13997 : 2024

Résistance à la perforation

Résistance au déchirement

Résistance à la coupure

Résistance à l'abrasion

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

\*Test de coupure par tranchage (TDM) :

| Niveaux de A → F (Newtons) |          |          |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Niveau A                   | Niveau B | Niveau C | Niveau D | Niveau E | Niveau F |
| 2 N                        | 5 N      | 10 N     | 15 N     | 22 N     | 30 N     |

GT-820P : 23 Newtons



## RISQUES CHALEUR

EN 407



**LA NORME EN 407 : 2020**  
PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES

X1XXXX

Gant évalué uniquement pour le critère chaleur de contact à 100°C pendant une durée supérieure ou égale à 15 secondes