



GTR-340



GRAPHTANE®
GRAPHENE TECHNOLOGY

EN 388



4X42C

EN 407



X1XXXX

EN21420



DEXTÉRITÉ



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Gant de sécurité innovant et résistant à la coupure pour risques modérés
- Tricot sans couture, conçu avec des fibres composites et du polyester recyclé intégrant la technologie **GRAPHTANE®** à base de Graphène
- Enduction simple couche en nano-mousse de Nitrile (NBR) recyclée (11%) haute performance
- Résistance chaleur de contact 100°C (≥ 15 s)
- Coloris Noir et Vert

COMPOSITION & MATIÈRES

Tricot : GRAPHTANE®

HPPE, Graphène, Nylon, **Polyester recyclé**, fil inox, Spandex (Elasthanne)
Poignet avec serrage élastique

Enduction : Mousse de Nitrile recyclée **R-NanoGrip+**

NBR haute performance
Paume enduite, finition lisse
Renfort pouce index



Jauge :

Densité de la maille → Si élevée = finesse et dextérité

TECHNOLOGIES & LABELS



STANDARD
100
15.HCN.75544
Hohenstein

RECYCLÉS
TRICOT & ENDUCTION



LES + PRODUITS ET AVANTAGES

- **Régulation thermique** améliorée pour un confort climatique des mains
- **Effet antibactérien** naturel avec neutralisation des odeurs
- Fibres souples avec une **protection coupure maximale**
- Enduction en nano mousse recyclée (11%) formulée pour un **excellent grip en milieu sec**
- Conception fine et légère du gant pour une **excellente respirabilité** et pour une **dextérité maximale (5/5)**
- Matériaux très haute résistance pour une **longévité** et une **résistance à l'abrasion** améliorée
- Renfort pouce index en Nitrile : **Grip** optimisé et **durabilité** renforcée
- Compatibilité avec les écrans et tous les **dispositifs tactiles**
- Certifié **OEKO-TEX STANDARD 100**
- **Sans DMF** pour limiter les risques d'allergies **ni silicone**

En savoir plus
sur jallatte.fr





GTR-340



SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie du verre
- Énergie
- Mécanique
- Collectivités locales
- Maintenance

APPLICATIONS


- Manipulation de tôles fines
- Manipulation de verre
- Manutention technique
- Manutention générale
- Assemblage mécanique

TAILLES

6	7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL	2XL
Rouge	Rose	Jaune	Orange	Vert	Bleu

Coloris de la taille, visible sur le liseret du poignet

CONDITIONNEMENT



Conditionnement : carton de 144 paires

Emballage : sachets de 12 paires

Codes EAN13 : Présent sur carton, sachet et sur chaque gant

RISQUES MÉCANIQUES

EN 388



LA NORME EN 388 : 2016 + A1 : 2018

PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

Protection contre les chocs (optionnel)

Résistance à la coupe*
selon ISO 13997 : 2024

Résistance à la perforation

Résistance au déchirement

Résistance à la coupe

Résistance à l'abrasion

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

*Test de coupe par tranchage (TDM) :

Niveaux de A → F (Newtons)					
Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
2 N	5 N	10 N	15 N	22 N	30 N



GTR-340 : 15,8 Newtons

RISQUES CHALEUR

EN 407



LA NORME EN 407 : 2020

PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES

X1XXXX

Gant évalué uniquement pour le critère chaleur de contact à 100°C pendant une durée supérieure ou égale à 15 secondes